

Āķis ar griezuli un drošības aizslēgu SLS-B POWERTEX

Preces apraksts



Pašbloķējošais āķis ar griezuli SLS-B POWERTEX ir aprīkots ar lodīšu gultni. Tas aizveras un nofiksējas celšanas brīdī, padarot to par drošu celšanas āķi. Āķi var atvērt nospiežot ķepu āķa aizmugurē. Šis produkts ir daļa no Powertex 10.klases celšanas komponentu klāsta. Cilpai ir lodīšu gultņa savienojums, un to var pagriezt, gan ar slodzi, gan bez slodzes.

Pieejams 6 mm līdz 20 mm ķēdei un no WLL 1.4t līdz WLL 16t.

Powertex 10.klases priekšrocības:

- Par 25% lielāka darba slodze nekā 8.klases komponentēm.
- Visas POWERTEX 10.klases sastāvdaļas ir pulverkrāsotas gaiši sarkanā krāsā.
- Sastāvdaļas atbilst EN 1677 daļai 1/2/3/4 +25% WLL
- Pilnīga izsekojamība, izmantojot partijas numuru.
- Pieejamas rezerves daļas.

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, POWERTEX + modelis (SLS-6-10B) + izsekojamības kods.

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C bez WLL samazināšanās

Pārklājums: Pulverkrāsota gaiši sarkana krāsa


Standarts: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 10

Āķis ar griezuli un drošības aizslēgu SLS-B POWERTEX

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Ķēdes Ø mm	Celtspēja tonnas	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	K mm	L mm	N mm	W mm	Svars kg
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	11,5	13,5	32,5	27	30	35	163	196	15	73	0,67
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	13	15	41	35	38	40	203	244	20	90	1,21
402300401430	SLS-10-10B	10	4	15,5	17,5	48	45	48	51	244	289	26	108	2,2
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	17	19	55	53,6	63	59	295	354	32,5	138	4,4
402301001430	SLS-16-10B	16	10	21,5	26	61	62	75	66	348	424	38	170	7,5
402301601430	SLS-20-10B	20	16	26,5	28,5	76	76	80	76	399	489	50	191	13,8
402301901430	SLS-22-10B	22	19	33	33	97	79	95	100	469	566	52	205	18,8
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	42	42	123	100	107	119	565	688	60	251	31,4