

## Enkurpunkts ABS-Lock III-BE

### Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock III-BE (Ø 16 mm) ir stacionārais pretkritiena risinājums plakaniem jumtiem ar betona virsmu, pie kura tiek stiprinātas drošības sakabes un stropes, kas savienojumā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (iejūgiem) paredzēti kritiena novēršanai.

Drošības punktu ir viegli uzstādīt tīra urbumā. Uztādīšanas laikā jāizmanto speciālo palīg līdzekli, lai nesabojātu vītņi.

Betons ≥ C20/25

**Maksimālais lietotāju skaits: 3**

... [Read more](#)

**Materiāls:** Nerūsējošais tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums, Drošības instrukcijas, ražotājs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotāju skaits, Sērijas Nr.

**Standarts:** EN 795, CEN/TS/16415

**Piezīme:** Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

## Enkurpunkts ABS-Lock III-BE

### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Maks. lietotāju skaits	Garums mm
8415L3BE300	3	300
8415L3BE400	3	400
8415L3BE500	3	500
8415L3BE600	3	600
8415L3BE700	3	700
8415L3BE800	3	800