Enkurpunkts ABS-Lock III-BE

Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock III-BE (Ø 16 mm) ir stacionārais pretkritiena risinājums plakaniem jumtiem ar betona virsmu, pie kura tiek stiprinātas drošības sakabes un stropes, kas savienojumā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (iejūgiem) paredzēti kritiena novēršanai.
Drošības punktu ir viegli uzstādīt tīra urbumā. Uztādīšanas laikā jāizmanto speciālo palīglīdzekli, lai nesabojātu vītni.
Betons ≥ C20/25

Maksimālais lietotāju skaits: 3

... *Read more*

Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Drošības instrukcijas, ražotājs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotāju skaits, Sērijas Nr.
Standarts: EN 795, CEN/TS/16415
Piezīme: Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!

apmācības

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurpunkts ABS-Lock III-BE

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Maks. lietotāju skaits	Garums mm
8415L3BE300	3	300
8415L3BE400	3	400
8415L3BE500	3	500
8415L3BE600	3	600
8415L3BE700	3	700
8415L3BE800	3	800

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved