

Enkurpunkts ABS-Lock III-ST

Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock III-ST (Ø 16 mm) ir stacionārais pretkritiena risinājums tērauda virsmām (jumiem, sienām, fasādēm), pie kura tiek stiprinātas drošības sakabes un stropes, kas savienojumā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (iejūgiem) paredzēti kritiena novēršanai. Standarta komplektācijā ietilpst uzstādīšanas komplekts.

Maksimālais lietotāju skaits: 3

Materiāls: Nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Drošības instrukcijas, ražotājs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotāju skaits, Sērijas Nr.

Standarts: EN 795, CEN/TS/16415

Piezīme: Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Maks. lietotāju skaits	Garums mm	Vītnes garums (mm)
8415L3ST5045	3	50	45
8415L3ST10045	3	100	45
8415L3ST20045	3	200	45
8415L3ST30045	3	300	45
8415L3ST40045	3	400	45
8415L3ST50045	3	500	45
8415L3ST60045	3	600	45
8415L3ST045	3	-	45
8415L3ST0100	3	-	100