
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurpunkts ABS-Lock X-H-16

Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock X-H-16 (Ø 16 mm) ir stacionārais pretkritiena risinājums koka paneļiem un OSB plāksnēm, pie kura tiek stiprinātas drošības sakabes un stropes, kas savienojumā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (iejūgiem) paredzēti kritiena novēršanai. Standarta komplektā ietilpst metāla pamatne (200 x 200 mm), 16 nerūsējošā tērauda skrūves un uzstādīšanas komplekts.

Maksimālais lietotāju skaits: 3

... *Read more*

Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Drošības instrukcijas, ražotājs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotāju skaits, Sērijas Nr.
Standarts: EN 795, CEN/TS/16415
Piezīme: Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!

apmācības

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurpunkts ABS-Lock X-H-16

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Maks. lietotāju skaits	Garums mm
8415LXH15016	3	150
8415LXH30016	3	300
8415LXH40016	3	400
8415LXH50016	3	500
8415LXH60016	3	600

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved