

Enkurpunkts ABS-Lock T/-Max

Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock T-Max ir pārvietojams pretkritiena risinājums metāla sijām, pie kura tiek stiprinātas drošības sakabes un stropes, kas savienojumā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (iejūgiem) paredzēti kritiena novēršanai. Komplektā ietilpst sijas satvērējs, kas izgatavots no kārsti cinkota tērauda un uzstādīšanas komplekts. Drošības punktu var izmantot kā starpposmu pretkritiena sistēmā.

Maksimālais lietotāju skaits: 3

Materiāls: Nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Drošības instrukcijas, ražotājs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotāju skaits, Sērijas Nr.

Standarts: EN 795, CEN/TS/16415

Piezīme: Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Maks. lietotāju skaits	Sijas platums (mm)	Sijas biezums (mm)
8415LTMAX	3	270-1370	5-30