Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurpunkts ABS-Lock Falz IV

Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock Falz IV ir stacionārais pretkritiena risinājums metāla jumtiem un valcprofila jumtiem, pie kura tiek stiprinātas drošības sakabes un stropes, kas savienojumā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (iejūgiem) paredzēti kritiena novēršanai. Standarta komplektā ietilpst uzstādīšanas komplekts.
Drošības punkts ir paredzēts tērauda, vara, alumīnija vai titāna-cinka sakausējuma jumtiem ir viegli uzstādāms starp šuvēm.
Šuves intervāli: 300 - 450 mm / 420 - 660 mm.

Maksimālais lietotāju skaits: 3

... *Read more*

Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Drošības instrukcijas, ražotājs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotāju skaits, Sērijas Nr.
Standarts: EN 795, CEN/TS/16415

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!

apmācības

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurpunkts ABS-Lock Falz IV

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Maks. lietotāju skaits
8415PF4CU450	PF-4-CU-450	3
8415PF4CU660	PF-4-CU-660	3
8415PF4ST450	PF-4-ST-450	3
8415PF4ST660	PF-4-ST-660	3

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved