

Certex ķēžu stropes CS-265 8.klase



Preces apraksts



2 - zaru ķēžu stropē aprīkota ar saīsināšanas āķiem un āķiem ar aizslēgu.

Stropes garums ir mērīts no gredzena augšdaļas līdz āķa apakšai.

Plašāku informāciju par ķēžu stropēm, to celbspēju aprēķiniem, marķējumu un drošo ķēžu stropju lietošanu Jūs atradīsit [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ.](#)

Materiāls: 8. klases tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C / 400°C = WLL 75%

Pārklājums: Krāsots, melns/dzeltans

Standarts: EN 818-4

Piezīme: Pēdējie trīs cipari izstrādājuma kodā attiecas uz garumu: 010=1,0m

Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei.

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas
230800600150010	1,6
230800600200010	1,6
230800600250010	1,6
230800600300010	1,6
230800600000010	1,6

230800800200010	2,8
230800800250010	2,8
230800800300010	2,8
230800800000010	2,8
230801000200010	4,25
230801000250010	4,25
230801000300010	4,25
230801000350010	4,25
230801000000010	4,25
230801300250010	7,5
230801300300010	7,5
230801300350010	7,5
230801300400010	7,5
230801300000010	7,5
230801600300010	11,2
230801600350010	11,2
230801600400010	11,2
230801600450010	11,2
230801600000010	11,2
230802000400010	17,5
230802000500010	17,5
230802000000010	17,5