



## Pneimatiskā ķēžu vinča Red Rooster TCR / TCS

### Preces apraksts

RED ROOSTER pneimatiskā ķēžu vinča ar vagoneti kravu pārvietošanai ar svaru no 250 līdz 2000 kg. TCR sērijas jaudīgas vinčas ir piemērotas smagā rūpniecībā, kuģu būvē un jūrā. Izturīgs tērauda korpus.

#### Standarta funkcijas:

- Precīza regulējama ātruma kontrole (pults vai radio vadība)
- Optimāla kravas vadība, ļoti precīza pozicionēšana
- 4 pogu radio vadība, kas manevrē gan pacēlāju, gan ratiņus
- Kompakts dizains
- Gala atdures sistēma
- Iebūvēts slodzes ierobežotājs
- 4 riteņu vagonete
- Vagoneti piemērota dažādām sijām
- Ritenišu forma ir piemērota siju slaidumu vietām
- Pret apgašanās un pret nomešanas sistēma
- Zems trokšņa līmenis
- Gaisa spiediens 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar).

#### Papildus:

- Jūrniecībai / izturīga pret koroziju
- Pārklājums no C2 - Industriālais līdz C5 - Ārzonas specifikācija (Standartā sarkans pārklājums. Citas RAL krāsas pieejamas pēc pieprasījuma)
- Pults izvēle
- Radio tālvadība elektropneimatiskām vadības ierīcēm
- Vadības sistēmas
- Ķēdes konteineri (P.V.C., cinkots vai nerūsējošā tērauda)
- Pieejami dažāda veida āķi
- Gaisa pievades sistēma un vārsti
- Gaisa pievades iekārta
- Lieka gaisa izvade
- Īpaša pieeja individuāliem risinājumiem
- Elektropievādes sistēma
- Galvenais avārijas gaisa izlaišanas ventils

#### ATEX:

Saskaņā ar EK Direktīvu 94/9/EC (Ex klasifikācija)

#### Ieteicams:

Mēs iesakām izmantot gaisa aerācijas sistēmu SMC (tiek pārdots atsevišķi)

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes kritumu skaits	Celšanas ātrums bez slodzes (m/min)	Celšanas ātrums ar slodzi (m/min)	minimum hose diam " hose	Gaisa patēriņš ceļot (l/sek)	A	B	C	D	Ø	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	Svars kg
5601TCR500AT2S	0,25	1	20,5	10,5	1/2"	25	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	113	20	31	
5601TCR250AT2S	0,25	1	19	9,3	1/2"	15	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	350	36	22	112	140	15	20	70	22	32	
5601TCR5002AT2S	0,5	2	9,5	4,6	1/2"	15	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	390	35	25	112	140	25	18	87,5	32,5	34	
5601TCS500AT2S	0,5	1	33	17	1/2"	28	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	450	36	22	163	205	15	20	100	18,5	41	
5601TCR1000AT2S	1	1	11,3	6	1/2"	25	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	525	40	29	156	186	29,5	25	116	23	34	
5601TCR10002AT2S	1	2	9,5	5,3	1/2"	25	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	560	40	29	156	186	29,5	25	147	42	35	
5601TCS9802AT2S	1	2	16	8,5	1/2"	28	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	530	40	23	163	205	30	25	123	42	45	
5601TCR20002AT2S	2	2	5,7	3	1/2"	25	21	TBC	135	70	35	35	71	285	235	112	645	45	29	155	185	37	30	140	55	40	

## Tehniskā informācija

## Rasējums

