Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurpunkts ABS-Lock X-SW

Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock X-SW (Ø 16 mm) ar pamatni (372 x 200 mm) ir stacionārais pretkritiena risinājums sendviča tipa jumtu paneļiem.
Lai uzstādītu stiprinājuma punktu ir nepieciešams minimālais profila dziļums 0,5 mm. Enkurpunktu var viegli uzstādīt, izmantojot 4 skrūves, kas iekļautas iepakojumā.
Iepriekš urbtie caurumi ABS-Lock X-SW pamatplāksnē ir dažādos intervālos, kas ļauj uzstādīt enkurpunktu uz dažādiem profiliem ar dažādiem šuvju intervāliem.
Attālums starp urbumiem: 280 - 333 mm

Maksimālais lietotāju skaits: 3

... *Read more*

Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Drošības instrukcijas, ražotājs, Partijas Nr., Standarts, Maks. lietotāju skaits, Sērijas Nr
Standarts: EN 795-A, CEN/TS/16415
Piezīme: Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!

apmācības

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Enkurpunkts ABS-Lock X-SW

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Maks. lietotāju skaits	Garums mm	Svars kg
8415LXSW150	3	150	2,844
8415LXSW300	3	300	3,119
8415LXSW400	3	400	3,702

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved