Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nešķērsojama pretkritiena sistēma SYS ABS

Preces apraksts



Nešķērsojamas drošības sistēmas ABS-Lock SYS I (8 mm) un III (6 mm)

Nešķērsojamas ABS-Lock SYS drošības sistēmas ir standarts pretkritiena risinājums.
Šīs nerūsējošā tērauda enkurpunktu risinājums sastāv no tērauda troses, kas tiek salikta gar malām vai ap konstrukciju, kur pastāv nokrišanas risks (piemēram, uz plakanā jumta). Troses diametrs 6 vai 8mm.
Lai uzstādītu trosi apkārt šķērsļiem vai stūriem, izmantojiet speciāli izstrādātu ABS Solid Curve pagrieziena bloku. Trosi var viegli uzstādīt leņķī no 0 līdz 180 °. Troses diametrs 6 vai 8mm.
Šīs nerūsējošā tērauda enkurpunktu sistēmas var uzstādīt uz plakaniem vai slīpiem jumtiem vai gar fasādi, lai nodrošinātu piekļuves ceļus. Parasti drošības sistēmas uzstāda, lai nostiprinātu jumta segumu, industriālās zāles un celtņu ceļus. Vienlaicīga aizsardzība līdz 4 personām.

Slodzes virziens: horizontāls un vertikāls
Pielietojums: fasāde/siena, plakanie jumti, profila jumts
Pozicionēšana: metāls, pārseguma panelis, trapecveida profils, gāzbetona bloki, valcprofila jumts, koks, bitumena/šķiedru stiegrota loksne, betons, sendvičpaneļi, profila jumts.

Meklējot pretkritiena risinājumu, iesakām izmantot dīvzarīgo sakabi, kas nodrošinās nepārtrauktu aizsardzību, pārvietojoties pa drošības sistēmu.

... *Read more*

Materiāls: Nerūsējošais tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam
Standarts: EN 795, CEN/TS/16415
Piezīme: Lietošanai kopā ar personīgo pretkritena ekipējumu (PPE)

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām "Darbs augstumā"!

apmācības

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Nešķērsojama pretkritiena sistēma SYS ABS

Tehniskā informācija

Maks. lietotāju skaits	Es vēlos saņemt vairāk informācijas par
4	Lock SYS - non traversable

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved