

Kritiena bloķētājs ar tērauda trosi - POWERTEX FBC

Preces apraksts



Izturīgie FBC sērijas kritiena bloķētāji ir izstrādāti, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību un drošību visprasīgākajā vidē. Tas ir aprīkots ar augstākās kvalitātes tērauda trosi, kas nodrošina lieliski aizsardzību kritiena gadījumā. Ciets, melns plastmasas korpuss un integrētais amortizātors garantē izturību un uzticamību.

Šis kritiena bloķētājs ir aprīkots kritiena indikatoru āķī, un integretu amortizatoru, un tas piedāvā uzlabotas drošības funkcijas, kas atbilst EN 360 standartam.

Kritiena bloķētājs ir jāpiestiprina pie enkurspunkta, āķis pie iejūga. Testēts un sertificēts darbam vertikālā stāvoklī, kā arī pret asām malām. Pieejami ar 6, 9, 12 vai 18 metrus garu tērauda trosi.

Kritiena bloķētāja augšpusē atrodas stiprinājuma punkts, un klāt ir plašbloķējošā karabīne, kas piestiprināta pie šī stiprinājuma punkta. Divkāršās darbības alumīnija āķis ar rotējošu cilpu ir savienots ar tērauda trosi apakšā. Kritiena bloķētājs ir aprīkots ar RFID.

Korpuss: Melns ABS plastmasas

Amortizātors: Integrēts korpusā

Karabīne: Pašbloķējošā karabīne, sudraba krāsā, savienota ar grozāmo cilpu

Trose: Cinkota tērauda trose

Kritiena indikātors: Āķī

Apakšējais āķis: Dubultās darbības āķis, sudraba krāsā

... [Read more](#)

Iespējas: Amortizātors, kritiena indikātors, RFID

Materiāls: Melns ABS plastmasas, tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -40°C līdz +50°C

Standarts: EN 360

Piezīme: Atceries! Kritiena bloķētāju pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

Kritiena bloķētājs ar tērauda trosi - POWERTEX FBC

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Garums m	Maks. nominālā slodze (kg)	Āķa atvērums mm	Svars kg
822100600770	6	136	26	2,7
822100900770	9	136	26	3,4
822101200770	12	136	26	5,1
822101800770	18	136	26	6,3