



Mazais kritiena bloķētājs ar tērauda trosi - POWERTEX MBC25

Preces apraksts

Izstrādāts ar precizitāti un veidots tā, lai kalpotu ilgstoši. Mūsu mazais kritiena bloķētājs ir paredzēts, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību un drošību visprasīgākajā vidē. Tas ir aprīkots ar augstākās kvalitātes tērauda trosi, kas nodrošina lielisku aizsardzību kritiena gadījumā. Melni krāsotais alumīnija korpuss un integrētais amortizators garantē izturību un uzticamību.

Aprīkots ar izturīgu tērauda trosi un amortizatoru, mūsu mazais kritiena bloķētājs piedāvā uzlabotas drošības funkcijas, kas atbilst EN 360 standartam.

Kritiena bloķētājs ir daudzpusīgs, un to var piestiprināt pie enkura punkta vai pagriezt un piestiprināt pie drošības jostas. Testēts un sertificēts darbam vertikālā stāvoklī, kā arī pret asām malām.

Kritiena bloķētāja augšpusē atrodas stiprinājuma punkts, un klāt ir pašbloķējošā karabīne, kas piestiprināta pie šī stiprinājuma punkta. Tērauda trosē ir divkāršās darbības alumīnija āķis ar cilpu. Cilpai klāt ir pievienots melns gumijas buferis. Kritiena bloķētājs ir aprīkots ar RFID.

Korpuss: Melni krāsots alumīnijs

Amortizators: Integrēts korpusā

Karabīne: Pašbloķējošā karabīne, sudraba krāsā, savienota ar grozāmo cilpu

Trose: Cinkota tērauda trose

Kritiena indikators: Āķī

Apakšējais āķis: Dubultas darbības āķis, sudraba krāsā

Iespējas: Amortizators, kritiena indikators, RFID

Materiāls: Alumīnijs, tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -40°C līdz +50°C

Pārklājums: Melna krāsa

Standarts: EN 360

Piezīme: Atceries! Kritiena bloķētāju pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

| Artikula Nr. | Garums m | Maks. nominālā slodze (kg) | Āķa atvērums mm | Svars kg |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 822100250760 | 2,5 | 136 | 62 | 2,5 |