

Celšanas cilpa DIN 582

Preces apraksts

Testa slodze: 2 x WLL

Celšanas cilpa ir domāta pastāvīgai stiprināšanai pie tādām iekārtām kā motori, vadības skapji, pārnesumkārbas utt.


Celtspēja, kas norādīta otrajā tabulā 2-zaru stropēm, tiek piemērota tikai tad, ja leņķis starp katru zaru un vertikāli nepārsniedz 45°. Jāizvairās no lielākiem leņķiem un celšanas no sāniem.


Materiāls: Tērauds C15E
Marķējums: Atbilstoši standartam, Celspēja (WLL), ražotājs C15, vītne un CE
Pārklājums: Elektro cinkots
Standarts: DIN 582
Uzmanību: Celšanas cilpas jābūt cieši pieskrūvētām pie virsmas. Ja tiek izmantotas divas celšanas cilpas, tiem jābūt pieskrūvētām vienā līmenī. Leņķis starp stropēm lielāks par 90° nav pieļaujams.

Drošības koeficients: 6:1

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas tonnas	Vītne	d1 (mm)	d2 mm	d3 (mm)	d4 (mm)	h (mm)	k (mm)	Svars kg/100pc
421100010070	0,14	M8	M8	20	36	20	36	8	5
421100020070	0,23	M10	M10	25	45	25	45	10	9
421100030070	0,34	M12	M12	30	54	30	53	12	16
421100070070	0,7	M16	M16	35	63	35	62	14	24
421100120070	1,2	M20	M20	40	72	40	71	16	36
421100180070	1,8	M24	M24	50	90	50	90	20	72
421100320070	3,2	M30	M30	65	108	60	109	24	132
421100460070	4,6	M36	M36	75	126	70	128	28	208
421100630070	6,3	M42	M42	85	144	80	147	32	311
421100860070	8,6	M48	M48	100	166	90	168	38	502

Tehniskā informācija





	Celspēja (WLL) tonnās	
M8	0.14	0.095
M10	0.23	0.17
M12	0.34	0.24
M16	0.7	0.5
M20	1.2	0.83
M24	1.8	1.27
M30	3.2	2.6
M36	4.6	3.7
M42	6.3	5
M48	8.6	6.1

Rasējums

