



## Celtņa svāri Tractel Dynafor™ Pro

### Preces apraksts

Šis izturīgais, augstas precizitātes bezvadu digitālais dinamometrs nodrošina 0,2% precizitāti. Tas ir izturīgs pret triecieniem un ir piemērots lietošanai gan iekštelpās, gan ārtelpās.

#### Specifikācijas:

- Slodzes diapazons no 1t līdz 250t
- Bluetooth mikroshērojums savienojumam ar jebkuru viedierīci, kas aprīkota ar bezmaksas lietotni, līdz 30 m
- Ir pieejams gan Bluetooth, gan radiofrekvences 2,4 GHz
- Radiofrekvences 2,4 GHz mikroshērojums bezvadu diapazonam līdz 400 m ar Tractel® Dynafor™ HHD, lieliem displejiem AL63, DMU un programmatūras piederumiem
- 0,2% precizitāte no pilnas skalas
- Darbojas ar 3 AA baterijām
- IP65

#### Iespējas:

- Atsevišķs rokas displejs dynafor™ HHD, var sasniegt 400 m bezvadu diapazonu
- Augstas redzamības displejs dynafor™ AL63, var sasniegt 200 m bezvadu diapazonu
- IP67

**Materiāls:** Tērauds, alumīnijs

**Marķējums:** CE marķējums, UKCA-marked

**Darba temperatūra :** -20°C līdz +50°C

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	A (mm) mm	B (mm) mm	C (mm) mm	D (mm) mm	E (mm) mm	G (mm) mm	Svars kg
423500100170	dynafor™ Pro 1t	1	216	192,8	21,5	79	23	39	0,7
423500320170	dynafor™ Pro 3,2t	3,2	357	301,8	57,4	132	61	65	0,86
423500650170	dynafor™ Pro 6,5t	6,5	446	371,2	78,8	152	90	91	1,6
423501500170	dynafor™ Pro 15t	15	559	454,2	107,6	196	129	133,5	3,66
423502500170	dynafor™ Pro 25t	25	797	609,1	162,1	329	180	-	5,33
423505000170	dynafor™ Pro 50t	50	216	193,8	21,5	92	23	39	11,45
423510000170	dynafor™ Pro 100t	100	248	214,1	28,8	113	32	39	27,48
423525000170	dynafor™ Pro 250t	250	319	269,8	46,5	119	51	62	97,98

## Rasējums

