

## Elektriskā E-vinča 250-3000kg celšanai

### Preces apraksts



Elektriskā celšanas vinča ar jaudīgu trīsfāžu motoru.

- Vinča, kas piemērota celšanai (ar iekļautu ierobežojuma slēdzi)
- Gultņiem nav nepieciešama apkope
- Aizsardzības klasifikācija IP54, izolācijas klase F
- Standarta aizsardzība pret pārslodzi sākot no 1000kg
- Jaudīgs trīsfāžu motors vairāku diapazonu spriegumam
- 230 – 400V/50 Hz – trīs fāzes
- 480V/60 Hz (griezes momenti -20%, ātrums +20%)
- standarta 2 metru strāvas kabelis ar 16 A CEE kontaktu
- 1 krāsas kārta

### Iespējas:

- Vilkšanas pielietojumam ( bez ierobežojuma slēdža)
- Rievots trumulis (GD)
- Nodalījums 2 ruļļiem (2D) vai līdz pat 8
- Robežas slēdzis (EL)
- aizsardzības klasifikācija IP55 (IP55)

... [Read more](#)

**Materiāls:** Tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam, CE marķējums


**Pārklājums:** Krāsots, gaiši pelēks

**Standarts:** EN 13157, EN 14492

**Piezīme:** Trose jāpasūta atsevišķi

## Elektriskā E-vinča 250-3000kg celšanai

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Celšanas ātrums m/min	Troses Ø (mm)	Motors kW	Troses ietilpība (m)	Darba slodze augšējam (pēdējam) slānim kg	A1 mm	A2 mm	A3 mm	A4 mm	A5 mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	b1 mm	C mm	C1 mm	C2 mm	D mm	D1 mm	Svars kg
540677600300	e- W250 Lifting	0,25	5,2	4	0,37	122	109	269	151	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	52
540677600400	e- W500 Lifting	0,5	5,4	6	0,75	45	247	269	189	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	60
540677600500	e- W1000 Lifting	1	3,5	8	1,1	100	570	475	172	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	107
540677600600	e- W1500 Lifting	1,5	4,4	10	1,8	55	927	475	211	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	122
540677600700	e- W2000 Lifting	2	4,7	12	2	94	998	475	220	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	180
540677600800	e- W3000 Lifting	3	3,6	14	3	54	1957	475	240	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	192