



Marine C5M rokas vinča MR3000-5000

Preces apraksts

Jūras vinča, kas izgatavota ar 316 nerūsējošā tērauda komponentiem un aizsargāta ar trīs C5M offshore pārklājuma slāņiem, nodrošina izcilu korozijas izturību. Tās IP54 reitings garantē, ka vinča ir pasargāta no ūdens šļakatām un putekļiem, kas padara to piemērotu smagiem darba apstākļiem.

- kravas spiediena bremze ar dubultā sprūdrata sistēmu drošai un stabilai kravas noturēšanai jebkurā pozīcijā
- slēgta pārnesumkārbā, lai aizsargātu pret apkārtējās vides ietekmi - aizsardzības klasifikācija IP54
- regulējams rokturis
- piemērots montāžai pie sienas un (pēc izvēles) uz grīdas
- matēta tērauda rāmis ar jūras pārklājumu DIN/ISO 12944 C5M - RAL9005 (melns)
- nerūsējošā tērauda 316 daļas: trumulis, kloķis un visas izejošās vārpsti, skrūves un uzgriežņi
- izturīgs pret koroziju

Iespējas:

- rievots trumulis (GD)
- nodalījums 2 ruļļiem (2D) vai vairāk līdz 8 (XD)
- piemērots uzstādīšanai uz grīdas (FM)
- piemērots Dyneema virvei (DY)
- spiediena rullis (PR)
- ATEX sertificēta zona 2 un 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

Materiāls: Tērauds, nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Pārklājums: Krāsas biezums ir 240 mikroni 3 slāņos

Standarts: EN 13157

Piezīme: Tērauda, nerūsējošā tērauda un tekstīla virves jāpasūta atsevišķi

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Modelis	Troses Ø (mm)	Troses ietilpība (m)	Svars kg
501300300000600	3	MR3000 C5M	14	68,7	104
501300500000600	5	MR5000 C5M	18	42,9	135

Rasējums

