

Marine C5M rokas vinča MR3000-5000

Preces apraksts



Jūras vinča, kas izgatavota ar 316 nerūsējošā tērauda komponentiem un aizsargāta ar trīs C5M offshore pārklājuma slāņiem, nodrošina izcilu korozijas izturību. Tās IP54 reitings garantē, ka vinča ir pasargāta no ūdens šļakatām un putekļiem, kas padara to piemērotu smagiem darba apstākļiem.

- kravas spiediena bremze ar dubultā sprūdrata sistēmu drošai un stabilai kravas noturēšanai jebkurā pozīcijā
- slēgta pārnēsūmkārba, lai aizsargātu pret apkārtējās vides ietekmi - aizsardzības klasifikācija IP54
- regulējams rokturis
- piemērots montāžai pie sienas un (pēc izvēles) uz grīdas
- matēta tērauda rāmis ar jūras pārklājumu DIN/ISO 12944 C5M - RAL9005 (melns)
- nerūsējošā tērauda 316 daļas: trumulis, kloķis un visas izejošās vārpsti, skrūves un uzgriežņi
- izturīgs pret koroziju

Iespējas:

- rievots trumulis (GD)
- nodalījums 2 rullīem (2D) vai vairāk līdz 8 (XD)
- piemērots uzstādīšanai uz grīdas (FM)
- piemērots Dyneema virvei (DY)
- spiediena rullis (PR)
- ATEX sertificēta zona 2 un 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C < T amb < +70°C

... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds, nerūsējošais tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Pārklājums: Krāsas biezums ir 240 mikroni 3 slāņos


Standarts: EN 13157

Piezīme: Tērauda, nērūsējošā tērauda un tekstila virves jāpasūta atsevišķi

Drošības koeficients: 4:1

Marine C5M rokas vinča MR3000-5000

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Modelis	Troses Ø (mm)	Troses ietilpība (m)	Svars kg
501300300000600	3	MR3000 C5M	14	68,7	104
501300500000600	5	MR5000 C5M	18	42,9	135