

Rokas vinča TL1000-1500

Preces apraksts



Šī zobrata vinča ir ātra, vienkārša, un to var piestiprināt gan uz sienām, gan uz grīdas. Papildus IP54 udensizturība, un tā ir pieejama arī no nerūsējošā tērauda 304.

- Izturīga un droša celšanas un vilkšanas vinča
- aizsardzības klase IP54
- Slodzes spiediena bremzes ar dubulto sistēmu drošai, stabilai kravas noturēšanai jebkurā pozīcijā
- slēgta pārnesekārbā, lai aizsargātu no apkārtējās vides ietekmes
- regulējams rokturis
- piemērots montāžai pie sienas un grīdas
- 1 krāsas slānis

Iespējas:

- cinkota apdare 6-8 mikroni (EV)
- 2 krāsas kārtas (2L)
- nerūsējošā tērauda klase 304 (SST304)
- 2 ruļļu nodalījumi (2D)
- ATEX sertificēta zona 2 un 22 (EX)
 - CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
 - CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -20°C līdz +70°C

Pārklājums: Krāsots, pelēks


Standarts: EN 13157

Piezīme: Trose jāpasūta atsevišķi

Drošības koeficients: 4:1

Rokas vinča TL1000-1500

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtspēja tonnas	Troses Ø (mm)	Troses ietilpība (m)	Darba slodze pirmajam slānim kg	Darba slodze augšējam (pēdējam) slānim kg	Svars kg
501300100000570	TL1000	1	8	33	1 000	614	27
501300150000570	TL1500	1,5	10	21	1 500	927	27,5