

Rokas vinča TL300-600

Preces apraksts



Šī rokas vinča izceļas ar savu ātrumu. Tā ir aprīkota ar slodzes bremzi, 2 bremžu sprūdratiem un daļēji slēgtu korpusu.

- izturīga celšanas un vilkšanas vinča
- slodzes spiediena bremzes ar dubulto sistēmu drošai, stabilai kravas noturēšanai jebkurā pozīcijā
- regulējams rokturis
- piemērots montāžai pie sienas
- 1 krāsas slānis

Iespējas:

- cinkota apdare 6-8 mikroni (EV)
- 2 krāsas kārtas (2L)
- ATEX sertificēta zona 2 un 22 (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -20°C līdz +70°C


Standarts: EN 13157

Piezīme: Trose jāpasūta atsevišķi

Drošības koeficients: 4:1

Rokas vinča TL300-600

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celbspēja tonnas	Troses Ø (mm)	Troses ietilpība (m)	Darba slodze pirmajam slānim kg	Darba slodze augšējam (pēdējam) slānim kg	Svars kg
501300030000560	TL300	0,3	4	35,4	300	172	10
501300060000560	TL600	0,6	6	12,3	600	336	11