



Rokas vinča TL300-600

Preces apraksts

Šī rokas vinča izceļas ar savu ātrumu. Tā ir aprīkota ar slodzes bremzi, 2 bremžu sprūdatiem un daļēji slēgtu korpusu.

- izturīga celšanas un vilkšanas vinča
- slodzes spiediena bremzes ar dubulto sistēmu drošai, stabilai kravas noturēšanai jebkurā pozīcijā
- regulējams rokturis
- piemērots montāžai pie sienas
- 1 krasas slānis

Iespējas:

- cinkota apdare 6-8 mikroni (EV)
- 2 krāsas kārtas (2L)
- ATEX sertificēta zona 2 un 22 (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -20°C līdz +70°C

Standarts: EN 13157

Piezīme: Trose jāpasūta atsevišķi

Drošības koeficients: 4:1

| Artikula Nr. | Kods | Celtspēja tonnas | Troses Ø (mm) | Troses ietilpība (m) | Darba slodze pirmajam slānim kg | Darba slodze augšējam (pēdējam) slānim kg | Svars kg |
|-----------------|-------|------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---|----------|
| 501300030000560 | TL300 | 0,3 | 4 | 35,4 | 300 | 172 | 10 |
| 501300060000560 | TL600 | 0,6 | 6 | 12,3 | 600 | 336 | 11 |

Rasējums

