

Rinķveida strope - kompakta

Preces apraksts



Stiepšanās pie celbspējas nomināla: 2-3%.

Garuma pielaiide: (EWL) $\pm 2\%$.

Plašāku informāciju par tekstila stropēm, to celbspēju aprēķiniem un drošu tekstila stropju lietošanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#) ... [Read more](#)

Konstrukcija: Rinķveida strope, iešūta bezvīļu apvalkā. Rinķveida strope ir iešūta īpašā elastīgā apvalkā, kā rezultātā rinķveida strope ir īpaši kompakta.

Materiāls: Poliesters. Noturīgs pret skābēm.

Marķējums: Atbilstoši standartam, Stropēm ir zila marķējuma zīme uz kuras norādīts: ražotāja simbols, celbspēja (WLL), garums, izgatavošanas datums, CE zīme un lietošanas instrukcija.

Darba temperatūra : -40° - +100°C.

Standarts: EN 1492-2

Drošības koeficients: 7:1

Rinķveida strope - kompakta

Tehniskā informācija

Diametrs (mm)	Celbspēja tonnas	Krāsa
14	1	Violeta
18	2	Zaļa
22	3	Dzeltena
28	5	Sarkana