

## Enkurpunkts ABS - Lock X-Rivet

### Preces apraksts



Nerūsējošā tērauda enkurpunkts ABS-Lock X-RIVET ir stacionārais pretkritiena risinājums sendviča tipa jumtu paneļiem vai trapecveida profiliem. Stiprinājuma punkts ir viegli uzstādāms, izmantojot 14 ūdensnecaurlaidīgas kniedes. Standarta komplektā ietilpst uzstādīšanas komplekts.

Var izmantot 2 dažādas pamata plāksnes dažādiem šuvju intervāliem. Tērauda apšuvumam  $\geq 0,45$  mm; alumīnija  $\geq 0,8$  mm. Attālums starp caurumiem: 180-250 mm / 280-333 mm

**Slodzes virziens:** sānu

**Pozicionēšana:** Sendviča panelī, trapecveida profils, metāla profila jumts

**Materiāls:** Nerūsējošais tērauds

**Marķējums:** Atbilstoši standartam

**Standarts:** EN 795, CEN/TS/16415

**Piezīme:** Atceries! Enkurpunktu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX ofisu.

Neesi apmācīts strādāt ar drošības aprīkojumu? Piesakies apmācībām ["Darbs augstumā"](#)!

[apmācības](#)

Artikula Nr.	Kods	Maks. lietotāju skaits	Svars kg
8415LXSWN250	19.10LX-SW-N-250	3	2,012
8415LXSWN333	19.10LX-SW-N-333	3	2,129
8415LXSWN250ZW	19.10LX-SW-N-250-ZW	3	2,34
8415LXSWN333ZW	19.10LX-SW-N-333-ZW	3	2,457
8415LXSWN250ZW350	19.10LX-SW-N-250-ZW-350	3	2,712
8415LXSWN333ZW350	19.10LX-SW-N-333-ZW-350	3	2,829