Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu uzgalis ar tapu OSS P

Preces apraksts



Rūdīta tērauda troses uzgalis ar tapu. Paredzēts troses iestrādei ar aizliešanas metodi. Tērauda trosēm ar diametru 6 - 203 mm (1/4” - 8”).

Ir pieejami 2 veidu pārklājumi:

- Modelis OSS P: krāsots, zils. (OSS 196 līdz OSS 100 tikai karsti cinkots)
- Modelis OSS P.GAL: karsti cinkots

Īpašības:

- Tapas nostiprināšana ar sprosttapu
- Pēc izvēles ir atloka savienojums
- Visiem uzgaļiem ir 100% efektivitāte
- Pieejams arī ar tapu + skrūvi (OSS B tips)

... *Read more*

Materiāls: Rūdīts tērauds
Marķējums: CE marķējums
Darba temperatūra : No - 40° C līdz +110° C - 100% izturība
Pārklājums: OSS P: krāsots, zils - OSS PGAL: karsti cinkots.
Piezīme: Nestandarta troses diametriem jāizvēlas uzgali ar tuvāko lielāko izmēru
Uzmanību: Salāgojiet, lai uzgaļa izturība pārsniegtu troses trūkšanas slodzi


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu uzgalis ar tapu OSS P

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Pārklājums	Vijumu Ø mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	TLmm mm	TB mm	W mm	Svars kg
122100700242	OSS196P.GAL	6-7	8	Cinkots	-	50	40	19	34	9	16	9	109	51	19	0,4
122101000242	OSS197P.GAL	8-10	12	Cinkots	-	57	45	22	42	13	20	11	124	63	21	0,7
122101300242	OSS198P.GAL	11-13	20	Cinkots	-	64	51	27	50	15	25	12	142	67	25	1
122101600242	OSS199P.GAL	14-16	25	Cinkots	13	76	63	32	58	18	30	14	171	85	32	1,8
122101900242	OSS100P.GAL	18-19	40	Cinkots	14-16	89	76	40	70	22	35	16	205	95	38	3
122102200245	OSS104P	20-22	55	Krāsots	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	110	44	4,6
122102200242	OSS104P.GAL	20-22	55	Cinkots	18-19	101	89	45	80	25	41	19	235	110	44	4,6
122102600245	OSS108P	23-26	75	Krāsots	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	128	51	8
122102600242	OSS108P.GAL	23-26	75	Cinkots	20-22	114	101	60	104	29	51	22	275	128	51	8
122103000245	OSS111P	27-30	90	Krāsots	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	142	57	11
122103000242	OSS111P.GAL	27-30	90	Cinkots	23-26	127	114	65	114	33	57	25	306	142	57	11
122103600245	OSS115P	31-36	125	Krāsots	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	155	63	15
122103600242	OSS115P.GAL	31-36	125	Cinkots	27-28	139	127	72	126	39	63	28	338	155	63	15
122103900245	OSS118P	37-39	150	Krāsots	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	177	76	22
122103900242	OSS118P.GAL	37-39	150	Cinkots	30-32	152	162	80	142	42	70	30	394	177	76	22
122104200245	OSS120P	40-42	170	Krāsots	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	187	76	27
122104200242	OSS120P.GAL	40-42	170	Cinkots	33-35	165	165	88	156	45	76	33	418	187	76	27

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved