Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Omega savienojums 8.klase

Preces apraksts

Omega savienojumus izmanto, lai savienotu 8. klases īso posmu ķēdi ar dažādiem celšanas komponentiem.

... *Read more*



Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : -40 - (+) 200°C / 400°C = WLL 75%
Pārklājums: Krāsots.
Standarts: EN 1677-1
Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei.

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Omega savienojums 8.klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm)	T mm	L mm	D mm	K mm	P mm	Svars kg
4012OMEA78	2	7/8	51	68	23	35	10	0,22
4012OMEA10	3,15	10	62	81	31	40	12	0,36
4012OMEA13	5,3	13	80	108	41	54	15	0,71
4012OMEA16	8	16	98	126	49	64	19	1,3

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved