Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gredzens 1-2 zaru stropēm 8. klase

Preces apraksts



8. klases gredzenu izmanto, kā ķēzu stropes komponentu 1 un 2 zaru ķēžu stropēm.

... *Read more*

Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pārklājums: Krāsots, dzeltens
Standarts: EN 1677-4
Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gredzens 1-2 zaru stropēm 8. klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm), 1 zaru stropei	Ķēdes Ø (mm), 2 zaru stropei	A mm	B mm	D mm	Svars kg
4011NOR76	1,6	6/7	6	110	60	13	0,34
4011NOR87	2,12	8	7	110	60	16	0,53
4011NOR108	3,15	10	8	135	75	18	0,8
4011NOR1310	5,3	13	10	160	90	22	1,5
4011NOR1613	8	16	13	180	100	26	2,3
4011NOR1816	11,2	18	16	200	110	32	3,9
4011NOR2218	14	20	18	260	140	36	6,35
4011NOR2220	17	22	20	300	160	40	9
4011NOR2622	21,2	26	22	340	180	45	12,8
4011NOR3226	31,5	32	26	350	190	50	17,2
4011NOR3632	45	36	32	400	200	56	24,2

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved