

Gredzens 1-2 zaru stropēm 8. klase

Preces apraksts



8. klases gredzenu izmanto, kā ķēžu stropes komponentu 1 un 2 zaru ķēžu stropēm.

... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pārklājums: Krāsots, dzeltens

Standarts: EN 1677-4


Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

Gredzens 1-2 zaru stropēm 8. klase

Rasējums



Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Celbspēja tonnas | Ķēdes Ø (mm), 1 zaru stropei | Ķēdes Ø (mm), 2 zaru stropei | A mm | B mm | D mm | Svars kg |
|--------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------|------|------|----------|
| 4011NOR76 | 1,6 | 6/7 | 6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 |
| 4011NOR87 | 2,12 | 8 | 7 | 110 | 60 | 16 | 0,53 |
| 4011NOR108 | 3,15 | 10 | 8 | 135 | 75 | 18 | 0,8 |
| 4011NOR1310 | 5,3 | 13 | 10 | 160 | 90 | 22 | 1,5 |
| 4011NOR1613 | 8 | 16 | 13 | 180 | 100 | 26 | 2,3 |
| 4011NOR1816 | 11,2 | 18 | 16 | 200 | 110 | 32 | 3,9 |
| 4011NOR2218 | 14 | 20 | 18 | 260 | 140 | 36 | 6,35 |
| 4011NOR2220 | 17 | 22 | 20 | 300 | 160 | 40 | 9 |
| 4011NOR2622 | 21,2 | 26 | 22 | 340 | 180 | 45 | 12,8 |
| 4011NOR3226 | 31,5 | 32 | 26 | 350 | 190 | 50 | 17,2 |
| 4011NOR3632 | 45 | 36 | 32 | 400 | 200 | 56 | 24,2 |