Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gredzens 3-4 zaru stropēm 8. klase

Preces apraksts

8. klases gredzenu izmanto, kā ķēzu stropes komponentu 3 un 4 zaru ķēžu stropēm.

... *Read more*



Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pārklājums: Krāsots, dzeltens
Standarts: EN 1677-4
Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gredzens 3-4 zaru stropēm 8. klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm), 3-4 zaru stropei	L mm	B mm	D mm	b1 mm	D1 mm	L1 mm	Svars kg
4011NRLI6	2,36	6	135	75	18	25	14	54	1,2
4011NRLI78	4,25	7/8	160	90	22	34	16	70	2,2
4011NRLI10	6,7	10	180	100	26	40	18	85	3,4
4011NRLI13	11,2	13	200	110	32	50	22	115	6
4011NRLI16	17	16	260	140	36	65	26	140	10
4011NRLI20	26,5	20	350	190	51	70	32	150	23,3
4011NRLI22	32	22	350	190	51	75	36	170	25,9
4011NRLI26	45	26	400	200	57	80	40	170	35,2

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved