Savienojuma gredzens ķēdei 8.klase

Preces apraksts

Savienojuma gredzenu izmanto, lai savienotu 8. klases īsa posma ķēdi ar dažādiem celšanas komponentiem.

... *Read more*



Materiāls: Tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Pārklājums: Krāsots, dzeltens
Standarts: EN 1677-1
Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Savienojuma gredzens ķēdei 8.klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm)	A mm	D mm	K mm	L mm	S mm	Svars kg
4012LL6	1,12	6	15	7,5	46	61	-	0,08
4012LL78	2	7-8	19	8,5	59	77	-	0,146
4012LL10	3,15	10	25	12	69,5	96,5	-	0,3
4012LL13	5,3	13	30,5	-	90	122,5	16	0,65
4012LL16	8	16	36	19	101,5	141,5	-	1,15
4012LL20	12,5	20	42	23	119	165,5	-	2,1
4012LL22	15	22	49	24,5	152	206,5	-	2,87
4012LL26	21,2	26	58,5	31,5	162	225,5	-	4,5

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved