

Savienojuma gredzens ķēdei 8.klase

Preces apraksts



Savienojuma gredzenu izmanto, lai savienotu 8. klases īsa posma ķēdi ar dažādiem celšanas komponentiem.

... [Read more](#)

Materiāls: Tērauds

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pārklājums: Krāsots, dzeltens

Standarts: EN 1677-1


Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

Savienojuma gredzens ķēdei 8.klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm)	L (mm) mm	K (mm) mm	A (mm) mm	D (mm) mm	Svars kg
401200110160	1,12	6	58	42	15	7	0,08
401200200160	2	7-8	79	60	18	8	0,146
401200320160	3,15	10	90	68	25	11	0,3
401200530160	5,3	13	117	87	29	15	0,65
401200800160	8	16	148	108	34	19	1,15
401201250160	12,5	20	154	121	41	24	2,1
401201500160	15	22	193	141	48	26	2,87
401202120160	21,2	26	220	158	57	30	4,5