Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Čokerāķis 8.klase

Preces apraksts

8. klases tērauda čokerāķis

... Read more



Materiāls: 8.klases tērauds
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums
Darba temperatūra : -40 - (+)200°C / 400°C = Celtspēja (WLL) 75%
Pārklājums: Krāsots, dzeltens
Standarts: EN 1677-1
Uzmanību: Nepakļaut termiskai apstrādei

Drošības koeficients: 4:1
Klase: 8


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Čokerāķis 8.klase

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Ķēdes Ø (mm)	A mm	B mm	C mm	K mm	Svars kg
4013LIUA78	2	7-8	30	52	16	123	0,4
4013LIUA10	3,15	10	39	68	20	156	0,8
4013LIUA13	5,3	13	52	85	26	195	1,9
4013LIUA16	8	16	64	108	30	246	3

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved