Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Metināma celšanas cilpa POWERTEX LPW

Preces apraksts



Metināma celšanas cilpa - POWERTEX LPW ir neaizstājams produkts, ko galvenokārt izmanto, lai izveidotu drošus celšanas punktus mašīnām un iekārtām, piemēram, ekskavatoriem, celšanas sijām un tamlīdzīgi. Paredzēts patstāvīgai piestiprināšanai ar metināšanu. LPW piedāvā fiksētu celšanas cilpu, kas nodrošina 180 grādu pagriezienu, uzlabojot tā daudzpusību darbībā. Tam ir kalts korpuss ar integrētu kaltu D gredzenu un atsperu mehānismu, kas cieši notur D gredzenu pie virsmas, ievērojami samazinot troksni un kustību, īpaši augstas vibrācijas vidē.

Atļautie slodzes virzieni:

- +/- 90° pagrieziena plaknē virs korpusa
- 100 % no nominālās celtspējas visos atļautajos slodzes virzienos
- WLL Saskaņā ar WLL diagrammu

Produkta īpašības:

- Izturīga apdare: pārklāti ar PURE RED pulverkrāsu, Powertex LPW celšanas cilpas ir vizuāli atšķirīgi un nodrošina izcilu izturību pret nodilumu un koroziju.
- Metināšanas: korpuss ir īpaši apstrādāts tā, lai radītu optimālu virsmu metināšanai, nodrošinot izturīgu un uzticamu savienojumu.
- Atbilstība standartam: Ražots, lai atbilstu EN 1677-1 noteiktajām testēšanas prasībām, nodrošinot augstus drošības un kvalitātes standartus.
- Uzticams: izstrādāts ar drošības koeficientu vismaz 4 paredzētajos slodzes virzienos, nodrošinot drošu celšanas pieredzi.
- Kvalitātes nodrošināšana: katrai sastāvdaļai rūpnīcā tiek veikta plaisu noteikšanas pārbaude, un tiek veikta slodzes pārbaude. ... *Read more*


Iespējas: Metināms, vienāds WLL visos paredzētajos slodzes virzienos (bez sānu slodzes)
Materiāls: Kalts terauda sakausējums
Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, Ar UKCA marķējumu, POWERTEX, modeļa nosaukums, WLL un partijas numurs
Darba temperatūra : -40 līdz +100°C bez WLL samazināšanas
Pārklājums: Pulverkrāsots PURE RED krāsā
Standarts: EN 1677-1, AS 3776
Piezīme: LPW ir WLL (Working Load Limit) novērtējums, pieņemot, ka pareizo metināšanas procedūru rūpīgi ievēro un veic atbilstoši kvalificēts metinātājs, lai saglabātu izstrādājuma integritāti un atbilstību drošības noteikumiem.
Uzmanību: D-gredzena sānu noslogošana nav atļauta

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882
© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Metināma celšanas cilpa POWERTEX LPW

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtspēja tonnas	Modelis	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Svars kg
4215LPW1T	1	LPW-1T	41	80	35	13	38	33	37	0,47
4215LPW2T	2	LPW-2T	42	90	41	14	40	36	38	0,5
4215LPW3T	3	LPW-3T	46	96	42	17	43	37	44	0,7
4215LPW5T	5	LPW-5T	55	121	48	22	61	50	50	1,5
4215LPW8T	8	LPW-8T	70	144	62	26	70	54	66	2,5
4215LPW10T	10	LPW-10T	85	168	78	28	76	62	78	3,6
4215LPW15T	15	LPW-15T	97	187	86	36	90	72	90	5,8

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved