



Troses strope LS-175

Preces apraksts

Apraksts: Trošu strope - gredzens / āķis ar aizslēgu

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celtnespēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#).

Artikula Nr.	Diametrs (mm)	Celbspēja tonnas
10.7008LS175	8	0,82
10.7010LS175	10	1,28
10.7012LS175	12	1,84
10.7014LS175	14	2,51
10.7016LS175	16	3,3
10.7018LS175	18	4,1
10.7020LS175	20	5,1
10.7022LS175	22	6,2
10.7024LS175	24	7,38
10.7026LS175	26	8,66
10.7028LS175	28	10,04
10.7032LS175	32	13,12

Tehniskā informācija

Sintētiskā serde 1960 N/mm²

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās
∅	
mm	Taisni
3	0,1
4	0,18
5	0,28
6	0,4

7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27
52	32
56	37
60	43
68	55
71	60

Metāla serde 1770 N/mm²

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās
--------	--------------------------------

Ø	
mm	Taisni
3	0,1
4	0,17
5	0,27
6	0,38
7	0,53
8	0,75
10	1,15
12	1,7
14	2,25
16	3
18	3,7
20	4,6
22	5,65
24	6,7
26	7,8
28	9
32	11,8
36	15
40	18,5
44	22,5
48	26
52	31,5

56

36

60

42

Metāla serde 1960 N/mm²

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās
∅	┆
mm	Taisni
3	0,11
4	0,19
5	0,3
6	0,43
7	0,6
8	0,8
10	1,3
12	1,8
14	2,5
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,4
26	8,7
28	10
32	13
36	16,6

40	20,5
44	25
48	29,5
52	35
56	40
60	46