Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu uzgalis ar cilpu CSS

Preces apraksts



Ropeblock troses uzgalis ar cilpu CSS. Paredzēts troses iestrādei ar aizliešanas metodi. Var izmantot arī zemā temperatūrā.
Visiem uzgaļiem ir 100% efektivitāte.

... *Read more*

Materiāls: Rūdīts tērauds
Marķējums: CE marķējums
Darba temperatūra : No - 40° C līdz +110° C - 100% izturība, izmantojot agstākās temperatūrās, samazinās WLL
Pārklājums: Krāsots (P)
Piezīme: Nestandarta troses diametriem izvēlieties uzgali ar tuvāko lielāko izmēru.
Uzmanību: Salāgojiet, lai uzgaļa izturība pārsniegtu troses trūkšanas slodzi.


Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu uzgalis ar cilpu CSS

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Pārklājums	Vijumu Ø mm	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	K mm	T mm	TA mm mm	TL mm mm	Svars kg
122100700185	6-7	8	Krāsots	-	50	40	11	9,1	22	13	37	101	0,3
122101000185	8-10	12	Krāsots	-	57	48	14	12,6	25	18	43	119	0,5
122101300185	11-13	20	Krāsots	-	64	59	17,5	14,6	30	23	51	140	0,7
122101600185	14-16	25	Krāsots	13	76	65	21	18,1	36	26	67	162	1,4
122101900185	18-19	40	Krāsots	14-16	89	78	27	21,9	42	32	76	194	2,2
122102200185	20-22	55	Krāsots	18-19	101	90	33	24,9	47	38	92	224	3,8
122102600185	23-26	75	Krāsots	20-22	114	103	36	28,8	57	44	104	253	5,4
122103000185	27-30	90	Krāsots	23-26	127	116	39	32,9	65	51	114	282	7
122103600185	31-36	125	Krāsots	27-28	139	130	43	39,2	71	57	126	312	10
122103900185	37-39	150	Krāsots	30-32	152	155	51	42,5	81	63	136	358	13
122104200185	40-42	170	Krāsots	33-35	165	171	54	45,5	83	70	146	390	17
122104800185	43-48	225	Krāsots	36-40	190	198	55	52,5	93	76	171	443	26
122105400185	49-54	280	Krāsots	42-45	216	224	62	59,1	100	82	193	502	37
122106000185	55-60	360	Krāsots	46-48	228	247	73	65,1	112	92	216	548	50
122106800185	61-68	425	Krāsots	50-54	248	270	79	73,4	140	102	241	257	66
122107500185	69-75	460	Krāsots	56-62	279	286	79	79,4	159	124	273	644	91
122108000185	76-80	560	Krāsots	64-67	315	298	83	88,2	171	133	292	696	117
122108600185	81-86	625	Krāsots	69-76	330	311	102	92,4	184	146	311	743	125
122109300185	87-93	720	Krāsots	78-86	356	330	102	98,8	197	159	330	788	176
122110200185	94-102	875	Krāsots	88-96	381	356	108	107,8	216	178	362	845	228
122111500185	108-115	1 200	Krāsots	98-110	450	425	125	129,5	235	190	405	1 000	323
122113000185	120-130	1 400	Krāsots	112-124	500	525	125	147,1	260	200	450	1 150	447

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Trošu uzgalis ar cilpu CSS

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Pārklājums	Vijumu Ø mm	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	K mm	T mm	TA mm mm	TL mm mm	Svars kg
122114000185	135-140	1 600	Krāsots	125-132	540	495	150	153,9	290	220	520	1 185	645
122115300185	142-153	2 000	Krāsots	133-143	585	530	170	171,1	305	240	545	1 285	741
122116500185	154-165	2 220	Krāsots	144-154	630	565	175	185,1	330	250	575	1 370	860
122117800185	166-178	2 500	Krāsots	155-166	680	590	180	199,1	330	270	595	1 450	985
122119100185	180-191	2 800	Krāsots	167-179	725	620	190	213	350	290	625	1 535	1 183
122120400185	192-204	3 200	Krāsots	180-191	775	650	210	228,5	395	305	690	1 635	1 487

Certex Latvija
info@certex.lv
+371 67611882

© November 2026 - All Rights Reserved