



Trošes strope LS-184

Preces apraksts

Apraksts: Trošu strope - gredzens / šeikelis

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celbspēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADALĀ](#).

Artikula Nr.	Trošes diametrs mm	Celbspēja
1603	3	0,09
1603	4	0,15
1603	5	0,25
1603	6	0,35
1603	7	0,5
1603	8	0,7
1603	10	1,05
1603	12	1,55

1603	14	2,12
1603	16	2,7
1603	18	3,4
1603	20	4,35
1603	22	5,2
1603	24	6,3
1603	26	7,2
1603	28	8,4
1603	32	11
1603	36	14
1603	40	17
1603	44	21
1603	48	25
1603	52	29
1603	56	33,5
1603	60	39

Tehniskā informācija

Sintētiskā serde 1960 N/mm²

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās
∅	□
mm	Taisni

3	0,1
4	0,18
5	0,28
6	0,4
7	0,55
8	0,75
10	1,2
12	1,7
14	2,3
16	3
18	3,8
20	4,7
22	5,7
24	6,8
26	8
28	9,3
32	12
36	15
40	19
44	23
48	27
52	32

56

37

60

43

68

55

71

60

Metāla serde 1770 N/mm²

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās
Ø	□
mm	Taisni
3	0,1
4	0,17
5	0,27
6	0,38
7	0,53
8	0,75
10	1,15
12	1,7
14	2,25
16	3
18	3,7
20	4,6
22	5,65
24	6.7

26	7,8
28	9
32	11,8
36	15
40	18,5
44	22,5
48	26
52	31,5
56	36
60	42

Metāla serde 1960 N/mm²

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās
Ø	□
mm	Taisni
3	0,11
4	0,19
5	0,3
6	0,43
7	0,6
8	0,8
10	1,3

12	1,8
14	2,5
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,4
26	8,7
28	10
32	13
36	16,6
40	20,5
44	25
48	29,5
52	35
56	40
60	46