

## Troses strope LS-275

---

### Preces apraksts



**Apraksts:** Divu zaru trošu strope - drošības āķi.

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celtnespēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#) ... [Read more](#)

---

## Troses strope LS-275

### Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Diametrs (mm) | Celbspēja tonnas | Celbspēja (WLL) tonnas, 0-45° | Celbspēja (WLL) tonnas, 45-60° |
|--------------|---------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1605         | 3             | 0,16             | 0,16                          | 0,12                           |
| 1605         | 4             | 0,29             | 0,29                          | 0,21                           |
| 1605         | 5             | 0,45             | 0,45                          | 0,32                           |
| 1605         | 6             | 0,66             | 0,66                          | 0,47                           |
| 1605         | 7             | 0,89             | 0,89                          | 0,64                           |
| 1605         | 8             | 1,15             | 1,15                          | 0,82                           |
| 1605         | 9             | 1,45             | 1,45                          | 1,04                           |
| 1605         | 10            | 1,79             | 1,79                          | 1,28                           |
| 1605         | 11            | 2,17             | 2,17                          | 1,55                           |
| 1605         | 12            | 2,57             | 2,57                          | 1,84                           |
| 1605         | 13            | 3,03             | 3,03                          | 2,17                           |
| 1605         | 14            | 3,52             | 3,52                          | 2,51                           |
| 1605         | 16            | 4,6              | 4,6                           | 3,3                            |
| 1605         | 18            | 5,81             | 5,81                          | 4,1                            |
| 1605         | 20            | 7,17             | 7,17                          | 5,1                            |
| 1605         | 22            | 8,69             | 8,69                          | 6,2                            |
| 1605         | 24            | 10,33            | 10,33                         | 7,38                           |
| 1605         | 26            | 12,13            | 12,13                         | 8,66                           |
| 1605         | 28            | 14,06            | 14,06                         | 10,04                          |
| 1605         | 32            | 18,37            | 18,37                         | 13,12                          |
| 1605         | 36            | 23,23            | 23,23                         | 16,59                          |
| 1605         | 40            | 28,78            | 28,78                         | 20,56                          |
| 1605         | 44            | 34,69            | 34,69                         | 24,78                          |
| 1605         | 48            | 41,37            | 41,37                         | 29,55                          |

Sintētiskā serde 1960 N/mm<sup>2</sup>

## Troses strope LS-275

| Troses | Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās |         |
|--------|--------------------------------|---------|
| ∅      | <input type="text"/>           | □       |
| mm     | 0°-45°                         | 45°-60° |
| 3      | 0,14                           | 0,1     |
| 4      | 0,25                           | 0,18    |
| 5      | 0,38                           | 0,28    |
| 6      | 0,56                           | 0,4     |
| 7      | 0,75                           | 0,55    |
| 8      | 1,1                            | 0,75    |
| 10     | 1,7                            | 1,2     |
| 12     | 2,4                            | 1,7     |
| 14     | 3,2                            | 2,3     |
| 16     | 4,2                            | 3       |
| 18     | 5,3                            | 3,8     |
| 20     | 6,6                            | 4,7     |
| 22     | 8                              | 5,7     |
| 24     | 9,5                            | 6,8     |
| 26     | 11,2                           | 8       |
| 28     | 13                             | 9,3     |
| 32     | 16,8                           | 12      |
| 36     | 21                             | 15      |
| 40     | 27                             | 19      |
| 44     | 32                             | 23      |
| 48     | 38                             | 27      |
| 52     | 45                             | 32      |

## Troses strope LS-275

| Troses | Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās |         |
|--------|--------------------------------|---------|
| ∅      | <input type="text"/>           |         |
| mm     | 0°-45°                         | 45°-60° |
| 56     | 52                             | 37      |
| 60     | 60                             | 43      |
| 68     | 77                             | 55      |
| 71     | 84                             | 60      |

### Metāla serde 1770 N/mm<sup>2</sup>

| Troses | Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās |         |
|--------|--------------------------------|---------|
| ∅      | <input type="text"/>           |         |
| mm     | 0°-45°                         | 45°-60° |
| 3      | 0,14                           | 0,1     |
| 4      | 0,23                           | 0,17    |
| 5      | 0,37                           | 0,27    |
| 6      | 0,53                           | 0,38    |
| 7      | 0,74                           | 0,53    |
| 8      | 1,05                           | 0,75    |
| 10     | 1,6                            | 1,15    |
| 12     | 2,3                            | 1,7     |
| 14     | 3,15                           | 2,25    |
| 16     | 4,2                            | 3       |
| 18     | 5,2                            | 3,7     |
| 20     | 6,5                            | 4,6     |
| 22     | 7,8                            | 5,65    |

## Troses strope LS-275

| Troses | Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās |         |
|--------|--------------------------------|---------|
| ∅      | <input type="text"/>           | □       |
| mm     | 0°-45°                         | 45°-60° |
| 24     | 9,4                            | 6,7     |
| 26     | 11                             | 7,8     |
| 28     | 12,5                           | 9       |
| 32     | 16,5                           | 11,8    |
| 36     | 21                             | 15      |
| 40     | 26                             | 18,5    |
| 44     | 31,5                           | 22,5    |
| 48     | 37                             | 26      |
| 52     | 44                             | 31,5    |
| 56     | 50                             | 36      |
| 60     | 58                             | 42      |

### Metāla serde 1960 N/mm<sup>2</sup>

| Troses | Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās |         |
|--------|--------------------------------|---------|
| ∅      | <input type="text"/>           | □       |
| mm     | 0°-45°                         | 45°-60° |
| 3      | 0,15                           | 0,11    |
| 4      | 0,27                           | 0,19    |
| 5      | 0,42                           | 0,3     |
| 6      | 0,6                            | 0,43    |
| 7      | 0,8                            | 0,6     |
| 8      | 1,1                            | 0,75    |

## Troses strope LS-275

| Troses | Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās |         |
|--------|--------------------------------|---------|
| ∅      | <input type="text"/>           | □       |
| mm     | 0°-45°                         | 45°-60° |
| 10     | 1,7                            | 1,2     |
| 12     | 2,4                            | 1,7     |
| 14     | 3,5                            | 2,5     |
| 16     | 4,6                            | 3,3     |
| 18     | 5,8                            | 4,1     |
| 20     | 7,2                            | 5,1     |
| 22     | 8,7                            | 6,2     |
| 24     | 10,3                           | 7,4     |
| 26     | 12,1                           | 8,7     |
| 28     | 14                             | 10      |
| 32     | 18,4                           | 13      |
| 36     | 23                             | 16,6    |
| 40     | 29                             | 20,5    |
| 44     | 35                             | 25      |
| 48     | 41                             | 29,5    |
| 52     | 48                             | 35      |
| 56     | 56                             | 40      |
| 60     | 65                             | 46      |