

Troses strope LS-275

Preces apraksts



Apraksts: Divu zaru trošu strope - drošības āķi.

Plašāku informāciju par tērauda trošu stropēm, to celjspēju aprēķiniem, marķējumu un trošu galu iestrādāšanu Jūs atradīsiet [TEHNISKĀS INFORMĀCIJAS SADAĻĀ](#) ... [Read more](#)

Troses strope LS-275

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Diametrs (mm)	Celbspēja tonnas	Celbspēja (WLL) tonnas, 0-45°	Celbspēja (WLL) tonnas, 45-60°
1605	3	0,16	0,16	0,12
1605	4	0,29	0,29	0,21
1605	5	0,45	0,45	0,32
1605	6	0,66	0,66	0,47
1605	7	0,89	0,89	0,64
1605	8	1,15	1,15	0,82
1605	9	1,45	1,45	1,04
1605	10	1,79	1,79	1,28
1605	11	2,17	2,17	1,55
1605	12	2,57	2,57	1,84
1605	13	3,03	3,03	2,17
1605	14	3,52	3,52	2,51
1605	16	4,6	4,6	3,3
1605	18	5,81	5,81	4,1
1605	20	7,17	7,17	5,1
1605	22	8,69	8,69	6,2
1605	24	10,33	10,33	7,38
1605	26	12,13	12,13	8,66
1605	28	14,06	14,06	10,04
1605	32	18,37	18,37	13,12
1605	36	23,23	23,23	16,59
1605	40	28,78	28,78	20,56
1605	44	34,69	34,69	24,78
1605	48	41,37	41,37	29,55

Sintētiskā serde 1960 N/mm²

Troses strope LS-275

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās	
∅	<input type="text"/>	□
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,25	0,18
5	0,38	0,28
6	0,56	0,4
7	0,75	0,55
8	1,1	0,75
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,2	2,3
16	4,2	3
18	5,3	3,8
20	6,6	4,7
22	8	5,7
24	9,5	6,8
26	11,2	8
28	13	9,3
32	16,8	12
36	21	15
40	27	19
44	32	23
48	38	27
52	45	32

Troses strope LS-275

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās	
∅	<input type="text"/>	
mm	0°-45°	45°-60°
56	52	37
60	60	43
68	77	55
71	84	60

Metāla serde 1770 N/mm²

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās	
∅	<input type="text"/>	
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,14	0,1
4	0,23	0,17
5	0,37	0,27
6	0,53	0,38
7	0,74	0,53
8	1,05	0,75
10	1,6	1,15
12	2,3	1,7
14	3,15	2,25
16	4,2	3
18	5,2	3,7
20	6,5	4,6
22	7,8	5,65

Troses strope LS-275

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās	
∅	<input type="text"/>	□
mm	0°-45°	45°-60°
24	9,4	6,7
26	11	7,8
28	12,5	9
32	16,5	11,8
36	21	15
40	26	18,5
44	31,5	22,5
48	37	26
52	44	31,5
56	50	36
60	58	42

Metāla serde 1960 N/mm²

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās	
∅	<input type="text"/>	□
mm	0°-45°	45°-60°
3	0,15	0,11
4	0,27	0,19
5	0,42	0,3
6	0,6	0,43
7	0,8	0,6
8	1,1	0,75

Troses strope LS-275

Troses	Pieļaujamā slodze (WLL) tonnās	
∅	<input type="text"/>	□
mm	0°-45°	45°-60°
10	1,7	1,2
12	2,4	1,7
14	3,5	2,5
16	4,6	3,3
18	5,8	4,1
20	7,2	5,1
22	8,7	6,2
24	10,3	7,4
26	12,1	8,7
28	14	10
32	18,4	13
36	23	16,6
40	29	20,5
44	35	25
48	41	29,5
52	48	35
56	56	40
60	65	46