



Celšanas cilpa RUD WBG

Preces apraksts

Cilpu var noslogot līdz darba slodzes robežai, visos virzienos. Cilpas ir pagriežamas, lai novērstu lūzumus, kā arī ir iespējams tās nolocīt, kad tās netiek lietotas.

Cilpai ir iestrādāts lodīšu gultnis.

Materiāls: Kalts no augsta stiprības tērauda

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, WLL

Pārklājums: Fluorescējoši rozā pulverkrāsojums.

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1.

Artikula Nr.	Kods	Diametrs (mm)	Celtspēja tonnas	Vītne	F Standard	Svars kg
4215	WBG-V	36	0,45	M10	17	0,3
42157100180	WBG-V	42	0,6	M12	21	0,4
42157100430	WBG-V	48	1,3	M16	25	0,6
4215	WBG-V	64	2	M20	33	1,1
4215	WBG-V	81	3,5	M24	40	2,7
4215	WBG-V	99	5	M30	50	5,5
4215	WBG	90	10	M36	54	4,6
4215	WBG	98	13	M42	63	6,1
4215	WBG	98	13	M48	68	6,3
4215	WBG	120	22	M56	84	10,7