

Piemetināma celšanas cilpa RUD VRBS

Preces apraksts



Celšanas cilpa plakanām virsmām, pagriežams 180°.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -20°C līdz +200°C.









Pārklājums: Rozā pulverkrāsota.

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Celšanas spēja tonnas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	Svars kg
42157992488	4	62	14	28	48	135	71	65	0,77
42157992489	6,7	88	20	39	60	170	92	84	1,64
42157992490	10	100	22	46	65	195	100	95	2,62
42157992491	16	130	30	57	90	263	134	127	5,53
421560267	31,5	160	42	78	130	373	195	178	15,6

Tehniskā informācija

Celšanas metode										
Zaru skaits	1	1	2	2	2	2	2	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Celšanas leņķis β	0°	90°	0°	90°	0-45°	>45-60°	Nesim	0-45°	>45-60°	Nesim
Faktors	1	1	2	2	1.4	1	1	2.1	1.5	1
Tips	Maksimālajai kopējai slodzes masai >G< metriskajās tonnās									
VRBS 4 t	4 t	4 t	8 t	8 t	5.6 t	4 t	4 t	8.4 t	6 t	4 t
VRBS 6.7 t	6.7 t	6.7 t	13.4 t	13.4 t	9.4 t	6.7 t	6.7 t	14.1 t	10 t	6.7 t
VRBS 10 t	10 t	10 t	20 t	20 t	14 t	10 t	10 t	21.2 t	15 t	10 t
VRBS 16 t	16 t	16 t	32 t	32 t	22.4 t	16 t	16 t	33.6 t	24 t	16 t
VRBS 31.5 t	31.5 t	31.5 t	63 t	63 t	45 t	31.5 t	31.5 t	67 t	47.5 t	31.5 t
VRBS 50 t	50 t	50 t	100 t	100 t	70 t	50 t	50 t	105 t	75 t	50 t

Rasējums

