

Līmeņošanas ierīce Ganterud

Preces apraksts



Šī elektriskā līmeņošanas ierīce efektīvi un droši līmeņo kravas. Pateicoties augstajai precizītai, darbs kļūst efektīvāks. Līmeņošanas ierīce tiek darbināta ar lietotājam draudzīgu, IP67 klases tālvadības pultī.

Pro modeļi piedāvā arī automātiskās līmeņošanas funkcionalitāti ar atbrīvotu ķēdes riteni, kas atvieglo paceltā objekta smaguma centra atrašanu. Trīša bloks ar atbrīvotu ķēdes riteni padara priekšmetu rotāciju vieglu, ātru un drošu.

Vides prasības:

- Uzglabāšanas temperatūra: -20°C līdz +45°C
- Relatīvais mitrums (RH): 0 – 90% uzglabāšanas laikā
- IP klase: IP65

Vadības pults:

- Funkciju taustiņu skaits: 5/7 Pro modeļiem
- Jaudas izlaide: 10 mW
- Barošanas avots: 3X1,5V AAA
- IP klase: IP67

Papildaprīkojums:

- Aizsargpārvalks
- Pagarināta ķēde
- Papildu baterijas
- Transportēšanas iepakojums

... [Read more](#)

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums

Darba temperatūra : -20°C līdz +40°C

Standarts: EN 13155

Līmeņošanas ierīce Ganterud

Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Celtnespēja tonnas	Platums (mm) mm	Augstums (mm)	Ķēdes izmērs (mm)	Chain length m	Depth mm	Load imbalance capacity max. kg	Reversible stroke pr. hook m	Max. leveling length m	Svars kg
6205L3	L3 (mm)	3	503	639	30.5x10	3	495	500	1,5	3 (1,5 + 1,5)	126
6205L5	L5 (mm)	5	503	639	30.5x10	3	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L5PRO	L5 PRO	5	503	639	30.5x10	3	495	750	1,5	3 (1,5 + 1,5)	139
6205L10HeavyDuty	L10 Heavy Duty	10		-	-	3	-	4 000	1,5	3 (1,5 + 1,5)	180
6205L12PRO	L12 PRO	12	740	750	48x16	4	595	2 500	2	4 (2+2)	295
6205L203PRO	L20-3 PRO	20	712	1 050	60.5x20	6	623	3 000	3	6 (3+3)	395