

Piemināma celšanas cilpa RUD LPW

Preces apraksts



Stiprināšanas punkts visām situācijām.


- Celšanas cilpa var tikt pagriezta par 180°.
- LC iespējams līdz 90° slodzes gredzena plāknē.
- Skaidra norāde par stiprināšanas kapacitāti daN
- Funkcionāli uzlabota gredzena forma nodrošina labāku atbalstu sānu slodzē un aizsargā skavas atsperi.
- Sagatavots vieglai metināšanai.
- Atspere samazina troksni un notur gredzenu vēlamajā pozīcijā.

... [Read more](#)

Piezīme: LPW-U kods ar atsperi, LPW kods bez atsperes

Piemināma celšanas cilpa RUD LPW

Rasējums



Tehniskā informācija

| Artikula Nr. | Kods | Stiprināšanas slodze, daN | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | T mm | Svars |
|--------------|------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 70987992225 | LPW-U 3000 daN with spring | 3 000 | 33 | 66 | 25 | 38 | 40 | 14 | 33 | 14 | 65 | 0,35 |
| 70987993142 | LPW 3000 daN without spring | 3 000 | 33 | 66 | 25 | 38 | 40 | 14 | 33 | 14 | 65 | 0,35 |
| 70987994831 | LPW-U 5000 daN with spring | 5 000 | 36 | 77 | 27 | 45 | 48 | 16 | 40 | 14 | 75 | 0,48 |
| 70987995430 | LPW 5000 daN without spring | 5 000 | 36 | 77 | 27 | 45 | 48 | 16 | 40 | 14 | 75 | 0,48 |
| 70987993143 | LPW 8000 daN without spring | 8 000 | 42 | 87 | 31 | 51 | 52 | 18 | 46 | 16 | 83 | 0,8 |
| 70987992226 | LPW-U 8000 daN with spring | 8 000 | 42 | 87 | 31 | 51 | 52 | 18 | 46 | 16 | 83 | 0,8 |
| 70987993144 | LPW 13400 daN without spring | 13 400 | 61 | 115 | 44 | 67 | 73 | 24 | 60 | 22 | 117 | 1,9 |
| 70987992227 | LPW-U 13400 daN with spring | 13 400 | 61 | 115 | 44 | 67 | 73 | 24 | 60 | 22 | 117 | 1,9 |
| 70987992228 | LPW-U 20000 daN with spring | 20 000 | 75 | 129 | 55 | 67 | 71 | 26,5 | 60 | 26 | 126 | 2,9 |
| 70987993145 | LPW 20000 daN without spring | 20 000 | 75 | 129 | 55 | 67 | 71 | 26,5 | 60 | 26 | 126 | 2,9 |
| 70987992229 | LPW 32000 daN without spring | 32 000 | 96 | 190 | 69 | 100 | 105 | 40 | 90 | 26 | 174 | 6,8 |
| 70987906781 | LPW-U 32000 daN with spring | 32 000 | 96 | 192 | 70 | 100 | 106 | 40 | 90 | 26 | 176 | 7,12 |