

Piemetināma celšanas cilpa RUD VLBS



Preces apraksts

- Cilpa griežas 180°
- Cilpu un metināšanas bloku VLBS-U nevar atdalīt
- Cilpu var novietot leņķīt

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Kods	Celtnespēja tonnas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	T (mm)	Svars kg
42157993035	VLBS-U-1,5t with spring	1,5	33	66	25	38	40	14	33	14	65	0,35
42157994830	VLBS-U-2,5t with spring	2,5	38	77	28	45	47	16	40	16	75	0,53
42157993036	VLBS-U-4t with spring	4	42	87	31	51	52	18	46	16	83	0,72
42157993037	VLBS-U-6,7t with spring	6,7	61	115	44	67	73	24	60	22,5	117	1,89
42157993040	VLBS-U-10t with spring	10	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	126	2,76
42157906640	VLBS-U-16t with spring	16	96	192	70	100	106	40	90	26	176	7,12

Tehniskā informācija

Rasējums

