



Celšanas cilpa RS RUD, UNC/UN vītne

Preces apraksts

- Ievērojami augstāka celtnespēja (WLL) salīdzinājumā ar DIN 580
- Skaidra minimālās celtnespējas (WLL) marķēšana
- Plašs vītņu klāsts

Marķējums: Atbilstoši standartam

Darba temperatūra : -40°C līdz +200°C

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	Svars kg
421100010722	0,1	12	11	10	25	25	34	0,1
421100020720	0,2	12	11	10	25	25	34	0,1
421102500720	0,25	15	11	10	25	25	34	0,1
421104000720	0,4	18	13	12	30	30	41	0,18
421104000725	0,4	18	13	12	30	30	41	0,18
421107500720	0,75	22	15	14	35	35	48	0,3
421100100720	1	24	15	14	35	35	48	0,3
421100120720	1,2	30	17	16	40	40	55	0,47
421100150720	1,5	34	21	20	50	50	70	0,8
421100200720	2	36	21	20	50	50	70	0,85
421100250720	2,5	45	26	24	60	60	85	1,6
421100250725	2,5	45	26	24	60	60	85	1,6
421100300720	3	46	26	24	60	60	85	1,6
421100300725	3	45	26	24	60	60	85	1,6
421100300726	3	55	43	38	90	100	130	6,1
421100400720	4	58	43	38	90	100	130	6,2
421100400725	4	58	43	38	90	100	130	6,5
421100600720	6	67	43	38	90	100	130	6,3
421100600725	6	67	43	38	90	100	130	6,5
421100800720	8	67	43	38	90	100	130	6,5

Tehniskā informācija

Rasējums

