

## Celšanas cilpa RS RUD, UNC/UN vītne

### Preces apraksts



- Ievērojami augstāka celtnespēja (WLL) salīdzinājumā ar DIN 580
- Skaidra minimālās celtnespējas (WLL) marķēšana
- Plašs vītņu klāsts


... [Read more](#)

**Marķējums:** Atbilstoši standartam  
**Darba temperatūra :** -40°C līdz +200°C  
**Standarts:** EN 1677-1

**Drošības koeficients:** 4:1

## Celšanas cilpa RS RUD, UNC/UN vītne

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Celtnspēja tonnas	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	T mm	Svars kg
421100010722	0,1	12	11	10	25	25	34	0,1
421100020720	0,2	12	11	10	25	25	34	0,1
421102500720	0,25	15	11	10	25	25	34	0,1
421104000720	0,4	18	13	12	30	30	41	0,18
421104000725	0,4	18	13	12	30	30	41	0,18
421107500720	0,75	22	15	14	35	35	48	0,3
421100100720	1	24	15	14	35	35	48	0,3
421100120720	1,2	30	17	16	40	40	55	0,47
421100150720	1,5	34	21	20	50	50	70	0,8
421100200720	2	36	21	20	50	50	70	0,85
421100250720	2,5	45	26	24	60	60	85	1,6
421100250725	2,5	45	26	24	60	60	85	1,6
421100300720	3	46	26	24	60	60	85	1,6
421100300725	3	45	26	24	60	60	85	1,6
421100300726	3	55	43	38	90	100	130	6,1
421100400720	4	58	43	38	90	100	130	6,2
421100400725	4	58	43	38	90	100	130	6,5
421100600720	6	67	43	38	90	100	130	6,3
421100600725	6	67	43	38	90	100	130	6,5
421100800720	8	67	43	38	90	100	130	6,5