



Celšanas cilpa RUD RS-M

Preces apraksts

Astoņstūra celšanas acs, apstiprināta celšanai.

Materiāls: Izgatavota no augstas stiprības tērauda.

Marķējums: Atbilstoši standartam, CE marķējums, celtspēja (WLL)

Darba temperatūra : -40°C līdz 200°C

Standarts: EN 1677-1

Drošības koeficients: 4:1

Klase: 8

| Artikula Nr. | Kods | Celbspēja tonnas | Vītne | Cilpas Ø (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | T (mm) | Svars kg |
|--------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 421100010252 | RS-M6 | 0,1 | M6 | 25 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 34 | 0,1 |
| 421100020250 | RS-M8 | 0,2 | M8 | 25 | 12 | 11 | 10 | 25 | 25 | 34 | 0,1 |
| 421100030250 | RS-M10 | 0,25 | M10 | 25 | 15 | 11 | 10 | 25 | 25 | 34 | 0,1 |
| 421100040250 | RS-M12 | 0,4 | M12 | 30 | 18 | 13 | 12 | 30 | 30 | 41 | 0,18 |
| 421100080250 | RS-M14 | 0,75 | M14 | 35 | 21 | 15 | 14 | 35 | 35 | 48 | 0,29 |
| 421100100250 | RS-M16 | 1 | M16 | 35 | 24 | 15 | 14 | 35 | 35 | 48 | 0,3 |
| 421100120250 | RS-M18 | 1,2 | M18 | 40 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 55 | 0,45 |
| 421100150250 | RS-M20 | 1,5 | M20 | 40 | 30 | 17 | 16 | 40 | 40 | 55 | 0,47 |
| 421100150255 | RS-M22 | 1,5 | M22 | 50 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 70 | 0,87 |
| 421100200250 | RS-M24 | 2 | M24 | 50 | 36 | 21 | 20 | 50 | 50 | 70 | 0,89 |
| 421100200256 | RS-M27 | 2 | M27 | 60 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 85 | 1,6 |
| 421100300250 | RS-M30 | 3 | M30 | 60 | 45 | 26 | 24 | 60 | 60 | 85 | 1,62 |
| 421100300257 | RS-M33 | 3 | M33 | 90 | 50 | 43 | 38 | 90 | 100 | 130 | 6,1 |
| 421100400250 | RS-M36 | 4 | M36 | 90 | 54 | 43 | 38 | 90 | 100 | 130 | 6,5 |
| 421100500250 | RS-M39 | 5 | M39 | 90 | 59 | 43 | 38 | 90 | 100 | 130 | 6,5 |
| 421100600250 | RS-M42 | 6 | M42 | 90 | 63 | 43 | 38 | 90 | 100 | 130 | 6,5 |
| 421100700250 | RS-M45 | 7 | M45 | 90 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 130 | 6,5 |
| 421100800250 | RS-M48 | 8 | M48 | 90 | 67 | 43 | 38 | 90 | 100 | 130 | 6,5 |

Tehniskā informācija

Rasējums

