

## Trīsis ar āķi POWERTEX PSBH-S2

### Preces apraksts



POWERTEX PSBH-S2 trīsis ar āķi, ko var izmantot pagaidu vai pastāvīgām celšanas un vilkšanas instalācijām. Trīsi var izmantot, lai novirzītu tērauda trosi vai palielinātu slodzi, ko tērauda trošu vinčas sistēma varētu izturēt taisnā slodzē bez trīša.

Tērauda trosi ir viegli ievietot izņemot tapu, atskrūvējot kustīgo tapas skrūvi un pagriežot sāna plāksni.

#### Funkcijas:

- Drošs - katrs trīsis ir pārbaudīts ar 2 x WLL slodzi
- Drošs - skrūve un griezulis ir izstrādāts tā, lai tā būtu droši nostiprināta arī tad, kad trīsis ir atvērts
- Koniskie rullīšu gultņi (8t un vairāk) vai bronzas gultņi (2t un 4t)
- Kalts grozāmais āķis ar drošības aizslēgu
- Izturīgas sānu plāksnes, kas aizsargā kustīgās daļas
- Identifikācijas plāksne no metāla
- RFID čips vieglai apkopei, pārbaudei
- Marķēts ar QR kodu, lai jebkurā laikā piekļūtu lietotāja rokasgrāmatām
- 2.2 Testa sertifikāts un atbilstības deklarācija piegādāta ar katru trīsi
- Lietotāja rokasgrāmata, 14 valodās
- Atbilst Mašīnu direktīvai 2006/42/EC
- Drošības prasības atbilst EN13157 un AS 2089

... [Read more](#)

**Materiāls:** Tērauda konstrukcija

**Marķējums:** CE marķējums, POWERTEX, Modelis, celjspēja (WLL), Ražošanas datums un Sērijas numurs, UKCA


**Darba temperatūra :** -20°C līdz +50°C

**Pārklājums:** Krāsots sarkanā krāsā

**Drošības koeficients:** 5:1

## Trīsis ar āķi POWERTEX PSBH-S2

### Rasējums



### Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Celbspēja tonnas	Skriemeļa Ø (mm)	Skriemeļa Ø (collās)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Svars kg
424100200600	PSBH-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	305	82	70	98	38	83	113	5.3-5.5	58	75	3,9
424100400600	PSBH-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	353	120	70,5	122	50	103	140	6.8-7.15	90	115	6,3
424100400605	PSBH-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	432	160	70,5	122	50	108	145	9.98-10.45	120	150	9,8
424100800600	PSBH-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	550	210	94	162	60	141	198	11.55-12.1	165	200	19
424101200600	PSBH-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	750	260	115	228	85	216	294	13.65-14.3	205	250	43,8
424101500600	PSBH-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	673	210	102	228	85	203	274	12.60-13.2	160	200	33
424101500605	PSBH-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	813	310	133	228	85	215	290	13.65-14.3	250	300	59
424102200600	PSBH-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	960	365	140	280	106	240	333	16.8-17.6	295	350	99