

Trošu uzgalis CWS



Preces apraksts

Apraksts: Troses uzgalis mobilajam celtnim vai citās iekārtās, kur ir bieža bloku maiņa vai troses garuma maiņa.

Svarīgi: Sekojiet uzstādīšanas instrukcijai, sk. tehnisko informāciju.

Konstrukcija: Uzgalis tiek piegādāts pilnā komplektācijā - uzgalis, ķīlis, pirksts ar sprosttapu.

Materiāls: Kalts augstas izturības tērauds.

Marķējums: Izmērs.

Darba temperatūra : No - 40° C līdz +110° C - 100% izturība, izmantojot agstākās temperatūrās, samazinās WLL

Pārklājums: Zils krāsots vai karsti cinkots.

Piezīme: Lietojot uzgali ar 8 vai 6 vijumu trosēm, tas nodrosina 80% no to izturības, bet ne vairāk kā norādītā trūkšanas slodze (MBL).

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Min. trūkšanas slodze, t tonnas	Pārklājums	A (mm) mm	B (mm) mm	C (mm) mm	K (mm) mm	TA mm mm	TLmm mm	WH mm	WB mm	WD mm	Svars kg
121501900175	CWS 303	18-19	40	Krāsots	220	100	34	40	90	254	160	70	21	7
121501900172	CWS 303	18-19	40	Cinkots	220	100	34	40	90	254	160	70	21	7
121502200175	CWS 304	20-22	55	Krāsots	225	125	42	47	110	267	187	77	24	9
121502200172	CWS 304	20-22	55	Cinkots	225	125	42	47	110	267	187	77	24	9
121502600175	CWS 305	24-26	75	Krāsots	290	130	50	55	125	340	212	83	28	14
121502600172	CWS 305	24-26	75	Cinkots	290	130	50	55	125	340	212	83	28	14
121502900175	CWS 306	27-29	90	Krāsots	325	145	60	70	152	385	232	91	30	22
121502900172	CWS 306	27-29	90	Cinkots	325	145	60	70	152	385	232	91	30	22

121503200175	CWS 307	30-32	110	Krāsots	360	160	68	75	165	428	266	108	33	30
121503200172	CWS 307	30-32	110	Cinkots	360	160	68	75	165	428	266	108	33	30
121503600175	CWS 308	34-36	125	Krāsots	400	180	68	75	165	468	298	116	35	38
121503600172	CWS 308	34-36	125	Cinkots	400	180	68	75	165	468	298	116	35	38
121503900175	CWS 309	37-39	150	Krāsots	500	240	72	80	185	572	338	130	38	49
121503900172	CWS 309	37-39	150	Cinkots	500	240	72	80	185	572	338	130	38	49
121504200175	CWS 310	40-42	170	Krāsots	600	310	80	90	210	680	373	140	41	65
121504200172	CWS 310	40-42	170	Cinkots	600	310	80	90	210	680	373	140	41	65
121504800175	CWS 311	43-48	225	Krāsots	640	325	90	100	225	730	408	146	48	100
121504800172	CWS 311	43-48	225	Cinkots	640	325	90	100	225	730	408	146	48	100
121505200175	CWS 312	49-52	280	Krāsots	720	375	100	110	245	820	450	160	53	150
121505200172	CWS 312	49-52	280	Cinkots	720	375	100	110	245	820	450	160	53	150
121505800175	CWS 313	54-58	360	Krāsots	775	400	110	120	265	885	470	168	58	160
121505800172	CWS 313	54-58	360	Cinkots	775	400	110	120	265	885	470	168	58	160
121506400175	CWS 314	61-64	425	Krāsots	900	470	125	130	300	1 025	500	176	65	230
121506400172	CWS 314	61-64	425	Cinkots	900	470	125	130	300	1 025	500	176	65	230
121507600175	CWS 315	72-76	460	Krāsots	1 000	425	130	150	330	1 130	550	244	70	360
121507600172	CWS 315	72-76	460	Cinkots	1 000	425	130	150	330	1 130	550	244	70	360
121508600175	CWS 316	81-86	625	Krāsots	1 125	525	135	165	360	1 260	670	260	80	460
121508600172	CWS 316	81-86	625	Cinkots	1 125	525	135	165	360	1 260	670	260	80	460

Rasējums

