

## Melna riņķveida strope Extreema® ar HMPE kodolu

### Preces apraksts



EXTREEMA® HMPE mīkstās riņķveida stropes ir sevi pierādījušas kā uzticamus risinājums smago kravu celšanā, pateicoties ilgstošai pieredzei un spēcīgai klātbūtnei starptautiskajā tirgū. Black Belt Sling™ ir nepārspējama kravnesība, nodrošinot drošu un efektīvu pat vislielāko kravu pacelšanu.

Kodols ir izgatavots no vispārējā HMPE (Trosar®), kas, ņemot vērā svara attiecību, ir līdz pat 15 reizēm izturīgāks nekā tērauds.

Apvalks ir oranžs PES iekšējais apvalks, kas ir pārklāts ar melnu adītu Cordura® ārējo apvalku, kas ir pazīstams ar savu izturību pret nodilumu, plīsumiem un skrāpējumiem. Melnais apvalks ir remontējams.

#### Īpašības:

- Viegls un elastīgs, viegli lietojams
- Remontējams apvalks
- Neuzsūc ūdeni
- Peld uz ūdens
- Izturīgs pret nodilumu, plīsumiem un skrāpējumiem
- Ilgtspējīgs
- Izturīgs pret augstu spiedienu
- EWL: 0,5m – 65m

**Materiāls:** PES, Dyneema

**Marķējums:** CE marķējums

**Darba temperatūra :** no -50°C līdz +70°C

**Drošības koeficients:** 7:1

Artikula Nr.	Celbspēja tonnas	Garums m
340501000500140	10	5
340503001800140	30	18

340504000200140	40	2
340504000600140	40	6
340504000400140	40	4
340505000600140	50	6
340505000300140	50	3
340505000600142	50	6
340507500050140	75	0,5
340507500480140	75	4,82
340508000410140	80	4,1
340508000440140	80	4,4
340508500100140	85	1
340508500200140	85	2
340508500300140	85	3
340508500400140	85	4
340508500870140	85	8,7
340510000500140	100	5
340510000600140	100	6
340510001000140	100	10
340510001200140	100	12
340512000200140	120	2
340512000700140	120	7
340512500200140	125	2
340512500400140	125	4

340515001500140	150	15
340516000700140	160	7
340518000500140	180	5
340518000600140	180	6
340520001000140	200	10
340520000600140	200	6
340520000400140	200	4
340525000300140	250	3
340525000500140	250	5
340525000700140	250	7
340525000800140	250	8