



## Powertex Troses žnaugs ar kalnu pamatni PCTB

### Preces apraksts

Powertex troses žnaugs ar kalnu pamatni PCTB ir piemērotāki statisku slodžu nostiprināšanai un vienreizējām celšanas darbībām. Pieejams izmēros no 6 līdz 40 mm, šis troses žnaugs ir izstrādāts un pārbaudīts atbilstoši EN 13411-5B standartam, nodrošinot atbilstību un uzticamību katra lietošanas reizē.

### Produkta priekšrocības

- **Drošības atbilstība:** Šis troses žnaugs atbilst EN 13411-5 (B tipa) standartiem, izpildot drošības un kvalitātes standartus.
- **Izcila saķere:** Pamatnei ir raksturīgas berzes rievas, kas palielina berzi starp pamatni un trosi, nodrošinot drošu saķeri vietā, kur troses saskaras ar pamatni.
- **Liela slodzes kapacitāte:** Pareizi uzstādot, žnaugs var izturēt līdz pat 80% no troses minimālās pārrāvuma slodzes (MBL), nodrošinot izturīgu un uzticamu veikspēju.
- **Saderība:** Paredzēta lietošanai ar sešu dzīslu labās puses vijuma trosēm ar konstrukciju 6x19 (M) un 6x36, kā arī ar labās puses parastā vijuma trosēm 8x19 konstrukcijas trosēm klasē līdz 1960 N/mm<sup>2</sup>, ar šķiedru kodolu un tērauda kodolu.
- **Izturīgs pārklājums:** 7-10 mm Dacromet, >10 mm ir karsti cinkots.
- **Pilnīga izsekojamība:** Katrs troses žnaugs ir marķēts ar Powertex vai PX zīmolu, izmēru un izsekojamības kodu, nodrošinot izsekojamību līdz ražošanas partijai un izejmateriāliem.

**Materiāls:** Oglekļa tērauds

**Marķējums:** Powertex (PX), Izmērs, Partijas nr./izsekojamības kods

**Pārklājums:** Dacromet vai karsti cinkots

**Uzmanību:** Nav piemērots lietošanai ar kompakētām, kaltām vai plastmasas pārklātām tērauda trosēm.

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Izmērs	Vītne	Min. skaits vienai cilpai lietojot celšanai	Uzgriežņa pievilksanas spēks Nm	A (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Svars kg
121100700230	PCTB-7	6-7	1/4	5/16-18 UNC	2	20,3	38,5	16,4	19	30,7	19	7,4	18	28	0,08
121100800230	PCTB-8	8	5/16	3/8-16 UNC	3	40,7	43,2	20,5	22,6	33,3	22,6	9,2	21	37	0,12
121101000230	PCTB-10	9-10	3/8	7/16-14 UNC	3	61	49	22	25	40,3	25	10,7	25	39	0,2
121101100230	PCTB-11	11	7/16	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	50	0,32
121101300230	PCTB-13	12-13	1/2	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	51	0,33
121101500230	PCTB-15	14-15	9/16	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	63	0,45
121101600230	PCTB-16	16	5/8	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	64	0,46
121102000230	PCTB-20	18-20	3/4	5/8-11 UNC	4	176	72	34	39	57	39	15,4	42	73	0,65
121102200230	PCTB-22	22	7/8	3/4-10 UNC	4	305	80	36	44	62	44	18,7	44	79	0,94
121102600230	PCTB-26	24-26	1	3/4-10 UNC	5	305	88	44	47	66	47	18,7	52	93	1,1
121103000230	PCTB-30	28-30	1-1/8	3/4-10 UNC	6	305	90	48	51	69	51	18,7	54	99	1,3
121103400230	PCTB-34	32-34	1-1/4	7/8-9 UNC	7	488	104	53	58,2	78,5	58,5	21,2	58,5	111,5	1,8
121103600230	PCTB-36	36	1-3/8	7/8-9 UNC	7	488	105	56	59	80	59	21,2	61	118	2
121104000230	PCTB-40	38-40	1-1/2	7/8-9 UNC	8	488	112	60	66	86	66	21,2	62	124	2,3

## Rasējums

