

Powertex Troses žņaugš ar kalnu pamatni PCTB

Preces apraksts



Powertex troses žņaugš ar kalnu pamatni PCTB ir piemērotāki statisku slodžu nostiprināšanai un vienreizējām celšanas darbībām. Pieejams izmēros no 6 līdz 40 mm, šis troses žņaugš ir izstrādāts un pārbaudīts atbilstoši EN 13411-5B standartam, nodrošinot atbilstību un uzticamību katru lietošanas reizē.

Produkta priekšrocības

- **Drošības atbilstība:** Šis troses žņaugš atbilst EN 13411-5 (B tipa) standartiem, izpildot drošības un kvalitātes standartus.
- **Izcila saķere:** Pamatnei ir raksturīgas berzes rievas, kas palielina berzi starp pamatni un trosi, nodrošinot drošu saķeri vietā, kur trosē saskaras ar pamatni.
- **Liela slodzes kapacitāte:** Pareizi uzstādot, žņaugš var izturēt līdz pat 80% no troses minimālās pārrāvuma slodzes (MBL), nodrošinot izturīgu un uzticamu veiktspēju.
- **Saderība:** Paredzēta lietošanai ar sešu dzīslu labās puses vijuma trosēm ar konstrukciju 6x19 (M) un 6x36, kā arī ar labās puses parastā vijuma trosēm 8x19 konstrukcijas trosēm klasē līdz 1960 N/mm², ar šķiedru kodolu un tērauda kodolu.
- **Izturīgs pārklājums:** 7-10 mm Dacromet, >10 mm ir karsti cinkots.
- **Pilnīga izsekojamība:** Katrs troses žņaugš ir marķēts ar Powertex vai PX zīmolu, izmēru un izsekojamības kodu, nodrošinot izsekojamību līdz ražošanas partijai un izejmateriāliem.

... [Read more](#)

Materiāls: Oglekļa tērauds


Marķējums: Powertex (PX), Izmērs, Partijas nr./izsekojamības kods

Pārklājums: Dacromet vai karsti cinkots

Uzmanību: Nav piemērots lietošanai ar kompakētām, kaltām vai plastmasas pārklātām tērauda trosēm.

Powertex Troses žņaugš ar kalnu pamatni PCTB

Rasējums



Tehniskā informācija

Artikula Nr.	Kods	Troses diametrs mm	Izmērs	Vītne	Min. skaits vienai cilpai lietojot celšanai	Uzgriežņa pievilkšanas spēks Nm	A (mm) mm	C (mm) mm	D (mm) mm	F (mm) mm	G (mm) mm	H (mm) mm	I (mm) mm	J (mm) mm	Svars kg
121100700230	PCTB-7	6-7	1/4	5/16-18 UNC	2	20,3	38,5	16,4	19	30,7	19	7,4	18	28	0,08
121100800230	PCTB-8	8	5/16	3/8-16 UNC	3	40,7	43,2	20,5	22,6	33,3	22,6	9,2	21	37	0,12
121101000230	PCTB-10	9-10	3/8	7/16-14 UNC	3	61	49	22	25	40,3	25	10,7	25	39	0,2
121101100230	PCTB-11	11	7/16	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	50	0,32
121101300230	PCTB-13	12-13	1/2	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	51	0,33
121101500230	PCTB-15	14-15	9/16	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	63	0,45
121101600230	PCTB-16	16	5/8	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	64	0,46
121102000230	PCTB-20	18-20	3/4	5/8-11 UNC	4	176	72	34	39	57	39	15,4	42	73	0,65
121102200230	PCTB-22	22	7/8	3/4-10 UNC	4	305	80	36	44	62	44	18,7	44	79	0,94
121102600230	PCTB-26	24-26	1	3/4-10 UNC	5	305	88	44	47	66	47	18,7	52	93	1,1
121103000230	PCTB-30	28-30	1-1/8	3/4-10 UNC	6	305	90	48	51	69	51	18,7	54	99	1,3
121103400230	PCTB-34	32-34	1-1/4	7/8-9 UNC	7	488	104	53	58,2	78,5	58,5	21,2	58,5	111,5	1,8
121103600230	PCTB-36	36	1-3/8	7/8-9 UNC	7	488	105	56	59	80	59	21,2	61	118	2
121104000230	PCTB-40	38-40	1-1/2	7/8-9 UNC	8	488	112	60	66	86	66	21,2	62	124	2,3

Powertex Troses žņaugš ar kalnu pamatni PCTB
